



- LEGENDA MATERIÁLU:**
- ☐ STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ZDIVO (BEZ ZÁSAHŮ)
- VYZDÍVKY, ÚPRAVY STĚN,
- ☒ předstěna z pórobetonových tvárnic tl. 120mm pro zazdění splachovacího systému - výška vyzdění 1300mm(popř. dle vybraného splachovacího systému)
- LEGENDA: (NOVÉ)**
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:**
- (A) - umyvadla, hloubka 400mm, závěsné, páková stojánková baterie, výška osazení 800mm, 3 ks
- (A1) - umyvadla, maximální hloubka 350mm, závěsné, páková stojánková baterie, výška 800mm, 2 ks
- (B) - klozety, zavěšené včetně podmomičkového splachovacího systému určeného pro zazdění hl. 120mm, duální splachování (3/6l), výška 400mm, 5 ks
- (D) - výlevka, keramická, včetně nástěnné baterie, 1 ks
- (E) - sprchový kout, vanička 900/900mm, plastová zástěna - rohová, posuvné dveře, nástěnná sprchová baterie
- (V) - zrcadlo 300x450 mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na obklad počet: 3 ks
- (W) - zásobník na tekuté mýdlo k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, počet: 5 ks
- (Y) - držáky na WC papír, bez krytu, chromované, počet: 5 ks
- (Z) - záchodová štětka závěsná, sklo/chrom, počet: 5 ks
- pozn.- zařizovací předměty kotveny chemickými kotvami do porobetonu
- OSTATNÍ:**
- (D1/L/P) dveře vnitřní, světlost dveří 600/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dveřní panty standard, kování - WC zámek, dveře do kabin opatřeny větracími mřížkami, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá, celkem 10KS
- (D2/L/P) dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dveřní panty standard, kování - standard, dveře do kabin opatřeny větracími mřížkami, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá, celkem 1KS
- (VN) - osazení axiálního ventilátoru na odvětrání sprchy, požadovaná výměna vzduchu min. 100 m3/h, napojeno na světlo s doběhem včetně potrubí Ø100mm a osazení větrací nerez mřížky na fasádu, pro potrubí provedeny průrazy ve zdivu, v prostorech toalety potrubí zakryto SDH konstrukcí- SDK deska tl. 12,5mm,

- RADIÁTORY:**
- veškeré radiátory na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD
- ROZVODY VODY A KANALIZACE:**
- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD
- ELEKTROINSTALACE:**
- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

OBKLADY A DLAŽBY:

-v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba (parametr R10) o rozměru 330/330mm,(při výběru jiné než navržené dlažby dodržet koeficient tření min. 0,5 za sucha - Norma ČSN 74 4505- podlahy, vyhláška 268/2009 Sb.),

-nový obklad bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, rozměr obkladu 400/200mm

- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natažena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C2T)

- více viz. barevné řešení

SKLADBA PODLAH NA TOALETÁCH

Nové vrstvy podlahy:

Keramická protiskluzová dlažba

Flexibilní lepidlo pro dlažbu (C2T)

Hydroizolační stěrka

Betonová deska vyztužena sítí KARI 6/150/150 60mm

Polyethylenová fólie

Podlahový EPS 160mm

Ponechané vrstvy:

Hydroizolace - asfalt. lepenka A500H

Penetrační nátěr

Konstrukce stropu

pozn.

- nebyla dohledána skladba podlah v původní dokumentaci - jedná se o předpokládanou skladbu, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a zástupcem investora

- po odstranění dlažby včetně lepidla bude provedena sonda kvůli skladbám podlah, (za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce investora)

- betonová podlahová deska bude oddílatována od zdi dilatačním páskem

LEGENDA: (ÚPRAVA, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ)

- (K) **EL. OHŘÍVAČ VODY:**
- stávající zásobníky (120l) budou ponechány
- (L) **ELEKTROMĚR:**
- stávající pojistková skříň bude upravena - více viz samostatná část PD - elektroinstalace
- LEGENDA: (STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV)**
- (O) **OKNA:**
- stávající plastová okna budou ponechána

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký		KRAJ: Plzeňský	OKRES: Klatovy	OBEC: Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Horažďovice
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Panský Na Ohradě 93 386 01 Strakonice číslo autorizace: ČKA 4546		PROJEKT: Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice na pozemku- parc. č. st. 301,381 a 1308 v k. ú. Horažďovice (stavební úpravy stávající budovy) VÝSEK 01 PŮDORYS 1.NP - nový stav			
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:					
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		DATUM: 03/2017	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1 8	
		STUPEŇ: DSP, DPS			