



**LEGENDA:**  
**(ÚPRAVA, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ)**

- (K) **EL. OHŘÍVAČ VODY:**  
stávající zásobníky (120l) budou ponechány
- (L) **ELEKTROMĚR:**  
stávající pojistková skříň bude upravena - více viz samostatná část PD - elektroinstalace

**LEGENDA:**  
**(STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV)**

- (O) **OKNA:**  
-stávající plastová okna budou ponechána

**LEGENDA MATERIÁLU:**

- STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ZDIVO (BEZ ZÁSAHŮ)**
- VYZDÍVKY, ÚPRAVY STĚN, ....**  
předstěna z pórobetonových tvárníc tl. 120mm pro zazdění splachovacího systému - výška vyzdění 1300mm(dle vybraného splachovacího systému)

**LEGENDA:**  
**(NOVÉ)**

**ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:**

- (A) - umyvadla, hloubka 400mm, závěsné, páková stojánková baterie, výška osazení 800mm, 3 ks
- (B) - klozety, zavěšené včetně podmomítkového splach. systému určeného pro zazdění hl. 120mm, duální splachování (3/6l), výška 400mm, 2 ks
- (C) - pisoár, senzorové splachování, výška osazení 1080mm, 4 ks
- (D) - výlevka, keramická, včetně nástěnné baterie, 1 ks
- (V) - zrcadlo 300x450 mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na obklad, počet: 3 ks
- (W) - zásobník na tekuté mýdlo k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, počet: 3 ks
- (Y) - držáky na WC papír, bez krytu, chromované, počet: 2 ks
- (Z) - záchodová štetka závěsná, sklo/chrom, počet: 2 ks

pozn.- zařizovací předměty kotveny chemickými kotvami do porobetonu

**OSTATNÍ:**

- (D1 L/P) dveře vnitřní, světlost dveří 600/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dvevní panty standard, kování - WC zámek, dveře do kabin opatřeny větracími mřížkami, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá, celkem 3KS

- (D2 L/P) dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dvevní panty standard, kování - standard, dveře do kabin opatřeny větracími mřížkami, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá, celkem 2KS

počet kusů uveden pouze pro toto podlaží !!!

**OBKLADY A DLAŽBY:**

-v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba (parametr R10) o rozměru 330/330mm,(při výběru jiné než navržené dlažby dodržet koeficient tření min. 0,5 za sucha - Norma ČSN 74 4505- podlahy, vyhláška 268/2009 Sb.),  
-nový obklad bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, rozměr obkladu 400/200mm  
- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natažena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C2T)

- více viz. barevné řešení

**SKLADBA PODLAH NA TOALETÁCH**

**Nové vrstvy podlahy:**

Keramická protiskluzová dlažba  
Flexibilní lepidlo pro dlažbu (C2T)  
Hydroizolační stěrka  
Betonová deska vyztužena sítí KARI 6/150/150 60mm  
Polyethylénová fólie  
Podlahový EPS 160mm

**Ponechané vrstvy:**

Hydroizolace - asphalt. lepenka A500H  
Penetrační nátěr  
Konstrukce stropu

pozn.

- nebyla dohledána skladba podlah v původní dokumentaci - jedná se o předpokládanou skladbu, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a zástupcem investora  
- po odstranění dlažby včetně lepidla bude provedena sonda kvůli skladbám podlah, (za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce investora)  
- betonová podlahová deska bude oddilátována od zdí dilatačním páskem

**RADIÁTORY:**

- veškeré radiátory na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

**ROZVODY VODY A KANALIZACE:**

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

**ELEKTROINSTALACE:**

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký		KRAJ: Plzeňský	OKRES: Klatovy	OBEC: Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Horažďovice
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Panský Na Ohradě 93 386 01 Strakonice číslo autorizace: ČKA 4546		PROJEKT: <b>Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice</b> na pozemku- parc. č. st. 301,381 a 1308 v k. ú. Horažďovice (stavební úpravy stávající budovy) <b>VÝSEK 01</b> <b>PŮDORYS 2.NP - nový stav</b>			
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:					
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		DATUM: 03/2017	MĚŘITKO: 1:50	Č. VÝKRESU: <b>D.1.1</b> <b>9</b>	
		STUPEŇ: DSP, DPS			