



LEGENDA:
(ÚPRAVA, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ)

- (K) **EL. OHŘÍVAČ VODY:**
stávající zásobníky (120l) budou ponechány
- (L) **ELEKTROMĚR:**
stávající elektroměr bude upraven - více viz samostatná část PD - elektroinstalace

LEGENDA:
(STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV)

- (O) **OKNA:**
-stávající plastová okna budou ponechána

LEGENDA MATERIÁLU:

-  stávající ponechané zdivo (bez zásahů)
-  předstěna z pórobetonových tvárnic tl. 120mm pro zazdění splachovacího systému - výška vyzdění 1300mm(dle vybraného splachovacího systému)

LEGENDA:
(NOVÉ)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- (A) - umyvadla, hloubka 400mm, závěsné, páková stojánková baterie, výška osazení 800mm, 3 ks
- (B) - klozety, zavěšené včetně podmomítkového splachovacího systému určeného pro zazdění hl. 120mm, duální splachování (3/6l), výška osazení 400mm, 3 ks
- (V) - zrcadlo 300x450 mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na obklad počet: 3 ks
- (W) - zásobník na tekuté mýdlo k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, počet: 3 ks
- (Y) - držáky na WC papír, bez krytu, chromované, počet: 3 ks
- (Z) - záchodová štětka závěsná, sklo/chrom, počet: 3 ks
- pozn.- zařizovací předměty kotveny chemickými kotvami do porobetonu
- OSTATNÍ:**

- (D1/LP) dveře vnitřní, světlost dveří 600/1970mm, křídlo laminované-HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dveřní panty standard, kování - WC zámek, dveře do kabin opatřeny větracími mřížkami, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá, celkem 3KS
- (D2/LP) dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované-HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dveřní panty standard, kování - standard, dveře do kabin opatřeny větracími mřížkami, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá, celkem 1KS

počet kusů uveden pouze pro toto podlaží !!!

RADIÁTORY:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

ROZVODY VODY A KANALIZACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

OBKLADY A DLAŽBY:

-v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba (parametr R10) o rozměru 330/330mm,(při výběru jiné než navržené dlažby dodržet koeficient tření min. 0,5 za sucha - Norma ČSN 74 4505- podlahy, vyhláška 268/2009 Sb.),
-nový obklad bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, rozměr obkladu 400/200mm
- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natažena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C2T)

- více viz. barevné řešení

SKLADBA PODLAH NA TOALETÁCH

Nové vrstvy podlahy:

Keramická protiskluzová dlažba
Flexibilní lepidlo pro dlažbu (C2T)
Hydroizolační stěrka
Betonová deska vyztužena sítí KARI 6/150/150 60mm
Polyethylenová fólie
Podlahový EPS 160mm

Ponechané vrstvy:

Hydroizolace - asfalt. lepenka A500H
Penetrační nátěr
Konstrukce stropu

pozn.

- nebyla dohledána skladba podlah v původní dokumentaci - jedná se o předpokládanou skladbu, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a zástupcem investora
- po odstranění dlažby včetně lepidla bude provedena sonda kvůli skladbám podlah, (za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce investora)
- betonová podlahová deska bude oddílována od zdi dilatačním páskem

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:		
VYPRACOVAL:	KRAJ:	OKRES:	OBEC:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ing. arch. Michal Rostecký	Plzeňský	Klatovy	Horažďovice	Horažďovice
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKT:			
Ing. arch. Martin Panský Na Ohradě 93 386 01 Strakonice číslo autorizace: ČKA 4546	Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice na pozemku- parc. č. st. 301,381 a 1308 v k. ú. Horažďovice (stavební úpravy stávající budovy)			
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:		VÝSEK 01 PŮDORYS 3.NP - nový stav		
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		DATUM: 03/2017	MĚŘITKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1 10
		STUPEŇ: DSP, DPS		