

**LEGENDA**  
**bourání, demontáž** (včetně likvidace):

- (P1) Demontáž stávajících venkovních parapetů
- (S) Vybourání dveřního ostění pro osazení poštovních schránek
- (S1) Demontáž stávajících listovních schránek 18 ks

**POZNÁMKA**

- Veškeré pohledové prvky spojené s budoucími pracemi na fasádě např. (antény, satelity,... atd.) budou nejprve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byla možná jejich opětovná montáž v návaznosti na KZS
- Stávající obvodová kce. bude očištěna tlakovou vodou s přídavkem čistícího přípravku na fasády
- Úprava okenního a dveřního ostění u výtahové šachty v návaznosti na dodržení stávajících světých rozměrů
- Všechny styky nesourodých materiálů vyztužit pod omítkou síťovinou s přesahem min. 150 mm na každou stranu po celé délce styku
- Všechny stáv. nosné konstrukce je nutno během provádění stav. prací nepřetržitě sledovat z hlediska vzniku nepřed. statických poruch
- Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen vyžádat si a prostudovat projekt stávajícího a navrženého stavu
- Stavební úpravy budou probíhat při provozu v bytech !!! nutno koordinovat !!!
- Neoznačené výplně otvorů jsou stávající již vyměněné
- VŠECHNY PRÁCE PROVÉST DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČSN !!!

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**


Č.P. 783	č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
BYT 3+1	1.01	OBÝVACÍ POKOJ	20,07
	1.02	LOŽNICE	12,09
	1.03	KUCHYNĚ	7,97
	1.04	PŘEDSÍŇ	5,92
	1.05	KOUPELNA	2,38
	1.06	WC	0,88
	1.07	POKOJ	18,57
GARSO-NIERA	1.08	CHODBA, SCHODIŠTĚ	21,61
	1.09	PŘEDSÍŇ	1,87
	1.10	KOUPELNA, WC	1,82
BYT 2+1	1.11	OBÝVACÍ POKOJ + KK	16,1
	1.12	PŘEDSÍŇ	5,92
	1.13	WC	0,88
	1.14	KOUPELNA	2,38
	1.15	KUCHYNĚ	7,97
	1.16	LOŽNICE	12,09
	1.17	OBÝVACÍ POKOJ	20,07

**LEGENDA:**

- SO1** STĚNA OBVODOVÁ
  - Minerální škrábaná omítka - Břizolit tl. 10 mm
  - VPC omítka tl. 15 mm
  - Cihla příčně děrovaná metrického formátu Cdm 375
  - Vnitřní VPC štuková omítka tl. 15 mm
- SO2** STĚNA OBVODOVÁ - OPLÁŠTĚNÍ
  - Hliníkové opláštění - Sidalvar - DEMONTÁŽ
  - Izolace z minerální vlny tl. 60 mm - DEMONTÁŽ
  - Minerální škrábaná omítka - Břizolit tl. 10 mm
  - VPC omítka tl. 15 mm
  - Cihla příčně děrovaná metrického formátu Cdm 375
  - Vnitřní VPC štuková omítka tl. 15 mm
- PDL2** PODLAHA NAD VSTUPEM - ZATEPLENÁ
  - Keramická dlažba
  - Betonová mazanina tl. 50 mm
  - Škvárový násyp tl. 50 mm
  - Železobetonové dutinové panely PZD 64-66 tl. 225 mm
  - Vnitřní VPC štuková omítka tl. 15 mm

**LEGENDA :**

**Demontáž, bourání - viz. legenda prací**

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div><b>Jiří Urbánek</b> projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031</div> <div><b>a synové</b> </div>	
Jiří Urbánek		Michal Urbánek			
OBEC:		KRAJ:			
Horažďovice		Plzeňský			
INVESTOR:		Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice IČO: 002 55 513, DIČ:CZ00255513		IČO: 73552771	
				DATUM: 08/2016	
				STUPEŇ: DSP, DPS	
				MĚŘITKO: 1: 100	
PROJEKT: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU</b> <b>Č.P. 783, 784 MAYEROVA ULICE, HORAŽDOVICE</b> (celkové zateplení obálky budovy)				<b>D.3</b>	
<b>PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV</b>					