

UMÝVÁRNA:

legenda - nové:

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY UMÝVÁRNÝ:

- A** - umyvadla - osazený na instalační předstěnu tak, aby výška horní hrany nepřekročila 500mm nad podlahou, rozmístění 600mm od sebe (osově), páková stojánková baterie, teplová vody řízena směšovačem, výtokový ventil ve výši max 600mm, **počet: 5 ks**

- A1** - umyvadla pro ZTP - osazený na instalační předstěnu tak, aby výška horní hrany nepřekročila 500mm nad podlahou, **počet: 1 ks**

- B** - sprcha sprchová vanička čtvercová 900x900, výška max. 150mm, součástí: sprchový set: páková stěnová baterie + sprcha, sprchový kout opatřen skleněnou záštíou, otevírací ven - obě strany, s trizeným bezpečnostním sklem pro maximální šířku vstupu, ve směru umístění sklopné sedátko 350/300mm ve výšce max. 400mm, madlo na stěně, **počet: 1 ks**

- C** - **dětské klozety** - budou rozmístěny 700mm od sebe (osově) a mezi ně bude instalována dělicí stěna, klozety zavěšené včetně podomítkového splachovacího systému určeného pro zasedání hl. 120mm, duální splachování (3/6l), **počet: 4 ks**

- D** - **umyvadlo pro personál**, výška osazení 800mm, stojánková baterie, **počet: 1 ks**

- H** - **pisoar dětský**, výška osazení max.400mm, senzorové splachování, **počet: 2 ks**

VYBAVENÍ UMÝVÁRNÝ:

- V** - **zrcadlo** 300x450 mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na obklad, **počet: 6 ks**

- X** - **zásobník na tekuté mýdlo** k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, **počet: 6 ks**

- X** - **záštitěna mezi mísami WC**, bílá laminovaná deska 700x1050mm, s podpěrou 150mm, se zaobleným rohem, na stěnu upevněna Al eloxovanou lištou, přední hrana desky opatřena bílou plastovou hranou ABS, **počet: 5 ks**

- Y** - **dířáky na WC papír**, bez krytu, chromované, **počet: 4 ks**

- Z** - **záchodová štětka** závěsná, sklo/chrom, **počet: 2 ks**

- P** - **přebalovací puť**, sklopný, závěsný, š.49 cm x d.76,5 cm x v.85 cm, nosnost 15kg, materiál: dřevo, překližka, **počet: 1 ks**

VÝZDÍVKY ÚPRAVY STĚN,

- 1** - instalační předstěna - vyzděna z pórobetonových tvárnic tl. 125mm na lepidlo daného výrobce tvárnic, 125 x 249 x 599mm

- 2** - nová příčka pro hygienické potřeby výšky 1200mm - pórobetonové tvárnice tl. 125mm, na příčce budou osazeny stávající háčky pro ručníky dětí rozmístěné po 150mm na straně k umyvadlům, 125 x 249 x 599mm

- 3** - zasedání dveřního otvoru po vybourání dveří, vyzděno z pórobetonových tvárnic na lepidlo daného výrobce tvárnic, 125 x 249 x 599mm

- 4** - osazení nového dřevěného okna (fix) 750/1500mm, jednoduché zasklení - bezpečnostní sklo, parapet 900mm, překlád nad oknem - ocelový válcovaný I profil 3x1120, délky 1400mm, překlád plentován, zarovnaní ostění, plastová parapetní deska

OBKLADY A DLAŽBY:

- v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba o rozměru 200x200mm, součástí smykového tření $\mu \geq 0,5$ (DIN R9), odolnost proti opotřebení: min. PEI 3, kombinace barev dle barevného schématu u

- novy obklad stěn bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, glazované obkladačky, rozměr obkladu 200/200mm, kombinace barev dle barevného schématu

- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natežena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C27), - více viz. barevné řešení

SDK PODHLED:

- dojde k novému osazení SDK podhledu kolem prostoru toalet zakrývající rozvody vody vedoucí pod stropem, šířka podhledu do 500mm, výška pod stropem 250mm (rozměry dle stávajícího), pozinkovaný rošt + SDK desky tl. 12,5mm určený do vlhkého prostředí (zelená barva)

DVEŘE:

- dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, vyplň křídla z odleštěné dřevořískové desky - částečně prosklené Z3- bezpečnostní čiré sklo Correx, dveřní paní standard, kování - zámek standard, součástí dodávký dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá, celkem 1KS

- dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, vyplň křídla z odleštěné dřevořískové desky - částečně prosklené Z3- bezpečnostní čiré sklo Correx, dveřní paní standard, kování - zámek standard, součástí dodávký dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá, celkem 1KS

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části P D

legenda - stávající bez úprav:

OKNA:

- stávající plastová okna budou ponechána

legenda -úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

- P1** -stávající deskový radiátor 1200/400mm bude po nových obkladech namontován zpě t

ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

legenda - nové:

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- D** - **umyvadlo pro personál**, výška osazení 800mm, stojánková baterie, **počet: 1 ks**

- E** - **klozety** zavěšené včetně podomítkového splachovacího systému určeného pro zasedání hl. 120mm, duální splachování (3/6l), **počet: 1 ks**

- F** - **nástěnná závěsná výlevka**, nástěnná páková baterie, **počet: 1ks**

- G** - **sprchová vanička** 800/800mm, včetně záštity s dveřmi, sprchový set, nástěnná baterie včetně sprchy, **počet: 1ks**

OBKLADY A DLAŽBY:

- v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba o rozměru 300/300mm, součástí smykového tření $\mu \geq 0,5$ (DIN R9), odolnost proti opotřebení: min. PEI 3, barva: odstín světle béžová -nový obklad stěn bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, glazované obkladačky, rozměr obkladu 200/200mm, odstín: bílá -pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natežena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C27)

SDK PODHLED:

- dojde k novému osazení SDK podhledu v prostoru toalety a sprchy zakrývající rozvody vody vedoucí pod stropem,v prostoru šatěn zakrývající odvětrávací potrubí,pozinkovaný rošt + SDK desky tl. 12,5mm určený do vlhkého prostředí (zelená barva)

ODVĚTRÁNÍ ŠATEN + ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI:

- dojde k osazení odvětrávacího ventilátoru v prostoru šaten a úklidové místnosti, napojení na světló s doběhem, výkon ventilátoru 250m3/hod., odvětrávací potrubí vedeno pod stropem, venkovní fasádní mřížka- nerez- 120x120mm

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části PD


legenda - úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

- P2** -stávající deskový radiátor 500/900mm bude po nových obkladech namontován zpět

DVEŘE:

- stávající dveře opatřeny kovovými větracími mřížkami při spodním okraji



SKLADBA PODLAH NA TOALETÁCH A V ŠATNÁCH

Nové vrstvy podlahy:

- Keramická protiskluzová dlažba
- Flexibilní lepidlo pro dlažbu (C27)
- Hydroizolační stěrka
- Betonová deska vyztužena skelnými vlákny
- Polyethylenová fólie
- Podlahový EPS

Ponechané vrstvy:

- Hydroizolace - asfalt: lepenka AS00H 2 mm
- Penetrační nátěr
- Podkladní beton
- Utusáný násp

- pozn. -skladba je převzata z původní dokumentace, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a investorem

- po odstranění dlažby včetně lepidla bude (za přítomnosti stavebního dozoru a záštitce investora) na základě stavu podkladního betonu rozhodnuto, zda dojde k jeho vybourání, či vstřiva zůstane ponechána a bude srovnaná samonivelační vrstvou

- po odstranění izolace dojde k vizuální kontrole hydroizolace + k její případné opravě

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:				ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL:		KRAJ:	OKRES:	OBEČ:		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	
Ing. arch. Michal Rostecký		Píseňský	Klatov	Horáždovice		Horáždovice	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKT:					
Ing. arch. Martin Panský		Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horáždovice					
Na Ohradě 93		na pozemku- parc. č. st. 1240, st. 1241, st. 1242 a st. 1535 v k. ú. Horáždovice					
386 01 Strakonice		(stavební úpravy stávající budovy)					
číslo autorizace: ČKA 4546		SO2 - pavilon 2					
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:				PŮDORYS 1.NP - nový stav - výsek 01			
Město Horáždovice		DATUM:	MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU:		
Mírové náměstí 1		03/2017	1:50		D.1.1		
341 01 Horáždovice		STUPEŇ:	DSP, DPS		8		