



UMÝVÁRNA:

legenda - nové:

ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY UMÝVÁRNÝ:

- A - umyvadla - osazený na instalační předstěnu tak, aby výška horní hrany nepřekročila 500mm nad podlahou, rozmístění 600mm od sebe (osově), páková stojánková baterie, teplota vody řízena směšovačem, výtokový ventil ve výš max 600mm, počet: 5 ks
- A1 - umyvadla pro ZTP - osazený na instalační předstěnu tak, aby výška horní hrany nepřekročila 500mm nad podlahou, počet: 1 ks
- B - sprcha - sprchová vanička čtvercová 900x900, výška max. 150mm, součástí: sprchový set: páková stěnová baterie + sprcha, sprchový kout opatřen skleněnou zástěnou, otevíravou ven - obě strany, s tvrzeným bezpečnostním sklem pro maximální šířku vstupu, ve sprše umístěno sklopné sedátko 350/300mm ve výšce max. 400mm, madlo na stěně , počet: 1 ks
- C - dětské klozety - budou rozmístěny 700mm od sebe (osově) a mezi ně bude instalována dělicí stěna, klozety zavěšené včetně podomítkového splachovacího systému určeného pro zasedání hl. 120mm, délání splachování (3/6l), počet: 4 ks
- D - umyvadlo pro personál, výška osazení 800mm, stojánková baterie, počet: 1 ks
- H - piscoř dětský, výška osazení max.400mm, senzorové splachování, počet: 2 ks
- VYBAVENÍ UMÝVÁRNÝ:
 - V - zrcadlo 300x450 mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na obklad, počet: 6 ks
 - W - zásobník na tekuté mýdlo k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, počet: 6 ks
 - X - zástěna mezi mísami WC, bílá laminovaná deska 700x1050mm, s podpěrou 150mm, se zaobleným rohem, na stěnu upevněna Al eloxovanou lištou, přední hrana desky opatřena bílou plastovou hranou ABS, počet: 5 ks
 - Y - držáký na WC papír, bez krytu, chromované , počet: 4 ks
 - Z - záchodová štětka závěsná, sklo/chrom, počet: 2 ks
- VYZDÍVKY, ÚPRAVY STĚN
 - 1 - instalační předstěna - vyzděna z pórobetonových tvárnic tl. 125mm na lepidlo daného výrobce tvárnic, 125 x 249 x 599mm
 - 2 - nová příčka pro hygienické potřeby výšky 1200mm - pórobetonové tvárnice tl. 125mm, na příčce budou osazený stávající háčky pro ručníky dětí rozmístěné po 150mm na straně k umyvadlům, 125 x 249 x 599mm
 - 3 - zasedání dveřního otvoru po vybourání dveří, vyzděno z pórobetonových tvárnic na lepidlo daného výrobce tvárnic, 125 x 249 x 599mm
 - 4 - osazení nového dřevěného okna (fix) 750/1500mm, jednoduché zasklení - bezpečnostní sklo, parapet 900mm, překlad nad oknem - ocelový válcovaný I profil 3x1120, délky 1400mm, překlad plentován, zarovnání ostění, plastová parapetní deska

OBKLADY A DLAŽBY:

- v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba o rozměru 200x200mm, součástí smykového tření μ ≥ 0,5 (DIN R9), odolnost proti opotřebení: min. PEI 3, kombinace barev dle barevného schémat u
- nový obklad stěn bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, glazované obkladačky, rozměr obkladu 200/200mm, kombinace barev dle barevného schématu
- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natežena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C2T)
- více viz. barevné řešen í

DVEŘE:

- dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevofiskové desky, dveřní paní standard, kování - zámek standard, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně náteru - odstín bílá, celkem 1KS

DVEŘE:

- dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevofiskové desky - částečně prosklené Z3- bezpečnostní číré sklo Conex, dveřní paní standard, kování - zámek standard, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně náteru - odstín bílá, celkem 1KS

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části P D

legenda - stávající bez úprav:

- OKNA:

-stávající plastová okna budou ponechána

legenda -úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

- P1 -stávající deskový radiátor 1200/400mm bude po nových obkladech namontován zpě t

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části P D

ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

legenda - nové:

ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- D - umyvadlo pro personál, výška osazení 800mm, stojánková baterie, počet: 1 ks
- E - klozety zavěšené včetně podomítkového splachovacího systému určeného pro zasedání hl. 120mm, duální splachování (3/6l) , počet: 1 ks
- F - nástěnná závěsná výlevka, nástěnná páková baterie , počet: 1ks
- G - sprchová vanička 800/800mm, včetně zástěny s dveřmi, sprchový set, nástěnná baterie včetně sprchy , počet: 1ks

OBKLADY A DLAŽBY:

- v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba o rozměru 300/300mm, součástí smykového tření μ ≥ 0,5 (DIN R9), odolnost proti opotřebení: min. PEI 3, barva: odstín světle béžová
- nový obklad stěn bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, glazované obkladačky, rozměr obkladu 200/200mm, odstín: bílá
- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natežena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C2T)

SDK PODHLED:

- dojde k novému osazení SDK podhledu v prostoru toalety a sprchy zakryvající odvětrávací potrubí ,pozinkovaný roš + SDK desky tl. 12,5mm určený do vlhkého prostředí (zelená barva)

ODVĚTRÁNÍ ŠATEN + ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI:

- dojde k osazení odvětrávacího ventilátoru v prostoru šaten a úklidové místnosti, napojení na světo s doběhem, výkon ventilátoru 250m3/hod, odvětrávací potrubí vedeno pod stropem, venkovní fasádní mřížka- nerez- 120x120mm

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části PD

legenda - úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

- P2 -stávající deskový radiátor 500/900mm bude po nových obkladech namontován zpět

DVEŘE:

- stávající dveře opatřeny kovovými větracími mřížkami při spodním okraji

SKLADBA PODLAH NA TOALETÁCH A V ŠATNÁCH			
Nové vrstvy podlahy:			
Keramická protiskluzová dlažba			
Flexibilní lepidlo pro dlažbu (C2T)			
Hydroizolační stěrka			
Betonová deska vyzluzena skeinými vlákny			
Polyethyénová fólie			
Podlahový EPS			
Ponechané vrstvy:			
Hydroizolace - asfalt, lepenka A500H 2 mm			
Penetrační nátěr			
Betonový strop			

- pozn.
- skladba je převzata z původní dokumentace, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a investorem
- po odstranění dlažby včetně lepidla bude (za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce investora) na základě stavu podkladního betonu rozloďnuto, zda dojde k jeho vybourání, či vsívka zůstane ponechána a bude srovnána samonivelační vrstvou
- po odstranění izolace dojde k vizuální kontrole hydroizolace + k její případné opravě



ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:				ÚDAJE O STAVBĚ:					
VYPRACOVAL:		KRAJ:		OKRES:		OBEČ:		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	
Ing. arch. Michal Rostecký		Píseňský		Klatovy		Horažďovice		Horažďovice	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKT:							
Ing. arch. Martin Panský		Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice							
Na Ohradě 93		na pozemku- parc. č. st. 1240, st. 1241, st. 1242 a st. 1535 v k. ú. Horažďovice							
386 01 Strakonice		(stavební úpravy stávající budovy)							
číslo autorizace: ČKA 4546		SO2 - pavilon 2							
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:		PŮDORYS 2.NP - nový stav - výsek 01							
Město Horažďovice		DATUM:		MĚŘÍTKO:		Č. VYKRESU:			
Mírové náměstí 1		03/2017		1:50		D.1.1			
341 01 Horažďovice		STUPEŇ:		9					
		DSP, DPS							