



LEGENDA:

- (K) na stěny použité hutné glazované **obkladačky** o rozměru 20x20cm v různých barevných odstínech dle barevného řešení, tloušťka dlaždice min. 6,5mm (např. Rako série Color one, ...)
na podlahu použité hutné glazované **dlaždice** o rozměru 20x20cm v různých barevných odstínech dle barevného řešení, tloušťka dlaždice min. 7mm (např. Rako série Color two, ...)

specifikace dlažby:

keramická dlažba navržená v jednotlivých místnostech bude protiskluzová - dle německého předpisu ASR A1.5 - technická pravidla pro podlahy označení R9, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$, odolnost proti opotřebení: min. PEI 3 dlažba lepena systémovým lepicím tmelem - bílé lepidlo třídy C1TE , spárování obkladu - flexibilní hmota se zvýšenou vodoodpudivostí a ochranou proti plísním - kategorie CG2WA, penetrace podkladu před lepením, dilatační spáry, rohy, kouty, ... atd. vyplněny trvale pružným tmelem s podkladním provazcem
- podklad musí být pevný, vyzrálý zbaven nerovností

specifikace obkladů:

výška obkladu 2,2m nad podlahu, rozměry 20/20cm, lesklý, lepeno systémovým lepicím tmelem - cementové lepidlo třídy C1TE , spárování obkladu - flexibilní hmota se zvýšenou vodoodpudivostí a ochranou proti plísním - kategorie CG2WA, penetrace podkladu před lepením, dilatační spáry, rohy, kouty, ... atd. vyplněny trvale pružným tmelem s podkladním provazcem

- (S) **zavěšený SDK podhled**, kazetový na kovové zavěšené konstrukci z CD a UD profilů, bez vložené izolace, SDK desky určené do vlhkého prostředí (Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti 90 %), rozměry kazety 60x60x8cm (např. Rigips Casoprano Casoroc), výška svěšení s ohledem na nadpraží oken a na zakrytí odpadního potrubí toalet

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY UMÝVÁRNY:

- (A) - **umyvadla** - osazeny tak, aby výška horní hrany nepřekročila 500mm nad podlahou, rozmístění 600mm od sebe (osově), páková stojánková baterie, teplota vody řízena směšovačem,výtokový ventil ve výši max 600mm, (např. Laufen Florakids, Jika Baby,...)
(B) - **sprcha** sprchová vanička čtvercová 900x900, výška max. 150mm, součástí: sprchový set: páková stěnová baterie + sprcha, sprchový kout opatřen skleněnou zástěnou, otevíravou ven - obě strany, s tvrzeným bezpečnostním sklem pro maximální šířku vstupu, ve sprše umístěno sklopné sedátko 350/300mm ve výšce max. 400mm, madlo na stěně ,

VYBAVENÍ UMÝVÁRNY:

- (V) - **zrcadlo** 200x400 mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na stěnu mezi obklad
(W) - **zásobník na tekuté mýdlo** k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm

LEGENDA - ZPĚTNÉ OSAZENÍ:

- (M) - **kryt radiátorů** - zpětné osazení dřevotřískového krytu na radiátory

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ:

- (DV3 L/P) **DVEŘE:**
dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, částečně prosklené bezpečnostním lepeným sklem - 2/3 křídla, křídlo laminované-HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dveřní panty standard, kování - zámek standart, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně nátěru - odstín bílá

SKLADBA PODLAH:

Nové vrstvy podlahy 2.NP:	
Keramická protiskluzová dlažba	10mm
Flexibilní lepidlo pro dlažbu (C2T)	
Hydroizolační stěrka	
Vrstva z lehčeného betonu	55mm
Ponechané vrstvy:	
stropní nosná konstrukce	215mm

Nové vrstvy podlahy 1.NP:	
Keramická protiskluzová dlažba	10mm
Flexibilní lepidlo pro dlažbu (C2T)	
Hydroizolační stěrka	
Betonová deska vyztužena skelnými vlákny	50mm
Polyethylénová fólie	
Podlahový EPS (ve dvou vrstvách)	60mm
Hydroizolace - asphalt. lepenka s hliník. vložkou	2 mm
Penetrační nátěr	
Podkladní betonová mazanina C20/25	100mm
Zhutněný podklad	

pozn.
-skladba je převzata z původní dokumentace, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a investorem

- po odstranění izolace dojde k vizuální kontrole hydroizolace
+ k její případné opravě

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký Dukelská 481 386 01 Strakonice IČ: 88552683	KRAJ: Plzeňský	OKRES: Klatovy	OBEC: Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Horažďovice	
	PROJEKT: Oprava toalet budovy MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na pozemku- parc. č. st. 783 v k. ú. Horažďovice STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST ŘEZ A-A´ - nový stav				
	ÚDAJE O INVESTOROVÍ:				
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice	DATUM: 12/2020		MĚŘÍTKO: 1:50		Č. VÝKRESU: D.1.1 6
	STUPEŇ: DPS				