VÝPIS VYBAVENÍ HŘIŠTĚ - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Popis	Schéma	počet ks
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	A3	3
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	A8b	2
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	A10	4
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	A30	2
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	A31c	2
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	A32a	2
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	B2	1
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	B24a	1
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	C1	3
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	C3a	1
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	C10a	2
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	C10b	2
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	E2a	3
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	E2a(2)	2
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	E2a(3)	2
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	E2a(4)	1
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	E2a(5)	1
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	E2b	4
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	P2	9
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	P4	7
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	P6	3
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	P7	1
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	P8	1
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	IP4b	3
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	IP6	4
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	IP7	4
Zmenšená dopravní značka pro dětská hřiště, dodávka včetně sloupku Ø 40 mm a jeho kotvení do betonových patek	IS21c	2

VÝPIS VYBAVENÍ HŘIŠTĚ - HERNÍ PRVKY

Označení	Popis	Schéma	počet ks
01	Multifunkční celokovová prolézačka s lanovým žebříkem, žebříkem a skluzavkou. Popis herních prvků: obdélníková podesta, věž, stříška, skluzavka, žebřík, lezecká stěna s chyty, bouzadka, okna, dalekohled, materiál: nerez + HDPE plast, antivandal provedení, certifikace dle ČSN EN 1176, dodávka včetně montáže		1 KS
02	**Bradla kombinovaná** z kovových trubek o průměru 60 mm. Maximální výška prvku (po instalaci) je 1 m, šířka prvku je cca 0.60 m, délka 2.70 m. Potřebný volný prostor pro instalaci je 5.20 x 3.50 m., materiál: nerez + HDPE plast, antivandal provedení, certifikace dle ČSN EN 1176, dodávka včetně montáže		1 KS
03	Houpačka - dvojitá řetězová houpačka. materiál: nerez + HDPE plast, antivandal provedení, certifikace dle ČSN EN 1176, dodávka včetně montáže		1 KS
04	Pružinové houpadlo, materiál: nerez + HDPE plast, antivandal provedení, certifikace dle ČSN EN 1176, dodávka včetně montáže		2 KS
05	Dřevěná pískoviště, uzavřitelné provedení, rozměr 3x3 m, modřínové dřevo ošetřené bezbarvým olejovým nátěrem		1 KS
06	Tabule pro psaní křídou 2x1,5 m, materiál: nerez + HDPE plast, antivandal provedení, certifikace dle ČSN EN 1176, dodávka včetně montáže		1 KS
07	Lavice se stolem, rozměr 162x180 cm, materiál: sedáky a desky stolu - modřín masiv, konstrukce: práškově lakovaná pozinkovaná ocel, dřevo ošetřeno olejovým bezbarvým nátěrem		4 ks
08	Lavička s opěradlem, délka 180 cm, materiál sedáku - modřín masiv, konstrukce práškově lakovaná pozinkovaná ocel, dřevo ošetřeno olejovým bezbarvým nátěrem		1 ks
09	Osazení stávajícího dřevěného altánu ze zahrady školy (přemístění), osazení na nové betonové patky 500/500mm provedené do nezámrzné hloubky 900mm, patky provedené do úrovně terénu, po osazení altánu lokální výměna poškozených dřevěných prvků, obnovení nesoučitného nátěru, celoplošný nový barevný nátěr na dřevo		1KS
10	stojan na kola s piktogramem, žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem (odstín tmavá šedá), ve spodní (podzemní) části navařena kotvící deska se čtyřmi otvory pro pevné kotvení k podkladu, rozměry D=S+V 200+20+880 mm / 28 kg		5
11	Informační tabule - "NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ", ocelový žárově zinkovaný sloupek kotvený do betonové patky, tabule hliníková polepená fólií		1
12	Edukační panel s tématy dopravního značení a pravidel silničního provozu, rozměr panelu cca 2000x1000 mm, dodávka včetně stojanu, kotveno do betonových patek		3
13	Venkovní koš na odpadky s krycí stříškou, ocelová konstrukce obložená modřínovými prkny, vyjímatelná pozinkovaná vložka, objem 65 l, rozměry 540x390x590 mm		3

VÝPIS VYBAVENÍ HŘIŠTĚ - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Popis	Schéma	počet ks/ délka (m)
Vodorovné dopravní značení - podélná čára souvislá	V1a	175 m
Vodorovné dopravní značení - podélná čára přerušovaná	V2a	85 m
Vodorovné dopravní značení - příčná čára souvislá s nápisem STOP	V6b STOP	3 ks
Vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce	V7a	10 m
Vodorovné dopravní značení - přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce	V8b	3 m
Vodorovné dopravní značení - směrová šipka "vpravo"	V9a	1 ks
Vodorovné dopravní značení - směrová šipka "vlevo"	V9a(2)	1 ks
Vodorovné dopravní značení - směrová šipka "rovně, vpravo"	V9b	1 ks
Vodorovné dopravní značení - směrová šipka "rovně, vlevo"	V9b(2)	1 ks

LEGENDA:

- stávající vzrostlá zeleň
- nově navržená vzrostlá zeleň
- Poloha geologických zařízených sond - viz Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
- nové oplocení pozemku - cca 7 m, 3D svařované pletivo (zinkováno + práškově lakováno, odstín šedá), výška 1,2 m, kotveno do ocelových sloupků, u terénu osazeny betonové podhrabové desky, včetně dodávky vstupní branky 1x 1000x1200 mm a vjezdových vrat - 1x 3500x1200 mm, vrata a vrátka budou provedena ve shodném materiálovém provedení
- nové oplocení pozemku - cca 143 m, 3D svařované pletivo (zinkováno + práškově lakováno, odstín šedá), výška 1,8 m, kotveno do ocelových sloupků, u terénu osazeny betonové podhrabové desky, včetně dodávky vjezdových vrat - 1x 2500x1800 mm, vrata budou provedena ve shodném materiálovém provedení
- Hranice pozemků dle KN
- Rozhraní únosnosti podloží na základě geologického průzkumu, v jižní části se nachází navážka tvořená z deponie skrývkové zeminy mocnosti až 1m. V rámci zemních prací bude nevhodná zemina odtěžena a nahrazena vhodnější (například výkopová zemina a areálových staveb). Zpětné násypy budou prováděny po vrstvách max 150 mm se zhutněním, aby bylo dosaženo minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef=30 MPa
- Pryžový obrubník tl.50 mm, rozměry 50x250x1000 mm, barva šedá, pokládka do betonového lože - cca. 90 m
- Betonový obrubník tl.80 mm, rozměry 80x250x1000 mm, barva přírodní, pokládka do betonového lože - cca. 730 m
- Betonový silniční obrubník tl. 150 mm, rozměry 150x250x1000 mm, barva přírodní, pokládka do betonového lože - cca. 45 m
- Stávající vedení městského rozhlasu - před započetím stavebních prací bude trasa vedení vytýčena
- Nový kabel drátového rozhlasu - typ kabelu shodný se stávajícím kabelem - nutno ověřit na místě. Kabel bude uložen v chráničce Ø 63 mm.

A1 Dopravní hřiště, asfaltový povrch, šířka jízdního pruhu 1,3m, trasa lemována betonovými obrubníky šířky 80mm zapuštěnými na úroveň vozovky, komunikace provedena s příčným sklonem 1 %, dešťová voda vsakována v okolí hřiště - cca. 800 m²

Po sejmutí ornice a horní vrstvy zeminy bude provedena na pláni zkouška únosnosti a poté bude odsouhlasena příslušná skladba

Předpoklad:

- ACO8 - tl.50mm
- Rmat - tl. 50mm (recyklovaný materiál z vozovek stmelený asfaltem a cementem)
- Zhutněné kamenivo frakce 8/16 tl. 50 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 16/32 tl. 100 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 32/63 tl. 150 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 0/63 tl. 80 mm
- Zhutněná pláň - původní rostlý terén, při zjištění navážky bude pláň odkopána až na úroveň původního rostlého terénu a opětovně zasypána vhodnou zeminou (z areálových staveb) na úroveň navrhované pláně. Zpětné násypy budou prováděny po vrstvách max 150 mm se zhutněním, aby bylo dosaženo minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef=30 MPa

B1 Dopadová plocha dětského hřiště - cca. 23 m²

- Pryžové obrubníky frakce 2 - 8 mm bez jílových a prachových částic, tloušťka v místě 300mm, lemovány gumovým obrubníkem 50x250x1000 mm
- Geotextilie minimálně 300 g/m²
- Zhutněná pláň

C1 Cyklostezka, mlatový povrch - cca. 74 m²

- Obrusná vrstva - upravená lomová vysivka 0/4 mm, okrová tl. 40 mm, podélná stabilizace betonový zapuštěný obrubník tl 80 mm výšky 250 mm do betonového lože
- Zhutněné kamenivo frakce 8/16 tl. 50 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 16/32 tl. 100 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 32/63 tl. 150 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 0/63 tl. 80 mm
- Zhutněná pláň

D1 Dlážděné povrchy, chodníky z betonové dlažby určené pouze pro pěší - cca. 61m²

- betonová skládaná dlažba tl.80 mm, rozměry 100x200x80 mm
- kladecí vrstva frakce 4/8, tl.40 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 8/16 tl. 50 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 16/32 tl. 100 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 32/63 tl. 150 mm
- Zhutněné kamenivo frakce 0/63 tl. 80 mm
- zhutněná pláň - původní rostlý terén, při zjištění navážky bude pláň odkopána až na úroveň původního rostlého terénu a opětovně zasypána vhodnou zeminou (z areálových staveb) na úroveň navrhované pláně. Zpětné násypy budou prováděny po vrstvách max 150 mm se zhutněním, aby bylo dosaženo minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef=30 MPa

Travnaté plochy - cca. 1905 m², oseto travním suchomilným semenem

429.91 Hodnota původního terénu na základě geodetického zaměření

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Michal Urbánek
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	
PROJEKT: **REVITALIZACE ŠKOLNÍHO AREÁLU ZŠ BLATENSKÁ, HORAŽĎOVICE** **SO 02 - DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ** -na pozemku parc. č. : 841/1, 841/2 a 841/3 vše v k.ú. Horažďovice **Celkový situační výkres - nový stav**	

Jiří Urbánek a spol.
projektová činnost ve výstavbě
Vackář náměstí 54, 386 01 Strakonice
tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006190031

IČ:	735 52 771
DATUM:	03/2023
STUPEŇ:	DSP
MĚŘÍTKO:	1:150
FORMÁT:	1050/594
	3