



LEGENDA ZNAČEK – NOVÝ STAV:

- R1.1 ROZVADĚČ PODRUŽNÝ
- X1 PEVNÝ JEINOFÁZOVÝ VÝVOD UKLONĚNÝ DLE LEGENDY
- ZASUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY
- SVAZEK ZASUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ
- KABELOVÁ OCHRÁNKA Ø20mm

LEGENDA ZÁSUVEK A ZÁS. OKRUHŮ:

Nové rozvody napojeny z R.SUT:

XV1 – vývod 230V/16A – napájení čerpadla

LEGENDA ZNAČEK – STÁVAJÍCÍ STAV:

- R.P1
- ROZVADĚČ PODRUŽNÝ
  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, STOŽAR 3m, SVÍTIDLO TYP 545, 70W, IP44
  - INTERKOM + EL. VRÁTNÝ
  - TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
  - ROZVOD UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
  - ROZVOD TELEFONNÍ
  - FeZn PÁSKA 30x4mm
  - FeZn DRÁT Ø10mm

SÍTĚ:

- Stávající kanalizace (správce ČEVAK a.s.)
- Stávající plynovod NTL (správce GasNet s.r.p.)
- Stávající trasa PVVKS (správce UPC ČR s.r.o.)
- Stávající trasa VO (Burda Elektroslužby)
- Stávající optický kabel HDPE (správce CETIN)
- Stávající podzemní vedení NN (správce ČEZ Distribuce a.s.)

**POZN:**  
-Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení. Při vedení sítí je nutné dodržet minimální vzdálenost při jejich souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.  
-Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM**  
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:  
AC 400/230V/TN – automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.

Zodp. projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Boženy Němcové 899 386 01 Strakonice IČ: 02013631		Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com		Razítko a podpis:		
Stupeň: DPS		Odběr: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE				
Akce:  STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích, na parcele: 204/2 a st.783, k.ú. Horažďovice						
Investor:		Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 Horažďovice		Datum:	01/2022	Paré:
Obsah:  SITUACE - PŘÍVOD NN				Č. zakázky:	E.22-01	
				Měřítko:	1:250	
				Č. výkresu:	2.0	