



tento typ okenní olivy bude v plném rozsahu vyměněn za nový v provedení mosaz



nový typ olivy se štítkem
plná mosaz





Postup odborné repase



- 1/ zjistit stav včetně kontroly funkce okna
- 2/ svěšená okenní křídla očíslovat včetně rámu, pro jejich opětovné osazení
- 2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry
- 3/ odstranit kyt
- 4/ odstranit zasklení, očíslovat skl. tabule pro opětovné navrácení
- 5/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna
- 6/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I., středový hranol bez suků a vad, vysoké hustoty
- 7/ přebroušení
- 8/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu)
- 9/ nově zasklít stávajícími tabulemi
- 10/ v případě chybějících nebo poškozených tabulí skla bude použito sklo totožné dle dochovaných (ručně tažené)
- 11/ nově zatmelit, tmel opatřit proti vysychání (fermežový tmel)
- 12/ 2x základní syntetický nátěr
- 13/ 2x vrchní email (určený do exteriéru odolný UV záření) odstín dle průzkumu



Postup repasí okenního kování




- 1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení
 - 2/ u okenních pantů odstranit staré nátěry
 - 3/ prověřit funkčnost, následně opravit
 - 4/ opatřit protikorozním nátěrem
 - 5/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken
 - 6/ u okenních kliček, prověřit funkci, následně opravit
 - 7/ prověřit povrchovou úpravu, popřípadě opravit, přeleštit
 - 8/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů
- U všech repasovaných oken dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Po demontáži oken je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.



Repasí oken musí provádět firma s oprávněním a zkušeností s rekonstrukcí historických objektů
Rámy zůstávají v ostění, křídla opravena dílensky
Přesná barevnost povrchové úpravy oken bude určena při realizaci dle předložených vzorků

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 50		stávající okno špaletové demontovat vč. mříže bez náhrady otvor bude zazděn		1			1
4.ETAPA							
OR 51		stávající okno zdvojené jdnokřídlové,otvíravé dovnitř zasklení do sklenářského tmelu, dvě tabule skla, vzorované plechová okapnička kování:okenní panty ocel pod krycí nátěr okenní půloliva, bakelit provedení: měkké dřevo pod krycím nátěrem		2			2
4.ETAPA		celková repase vč. kování, nový nátěr výměna ocelové okapnice za dřevěnou výměna půlolivy rozm.:445/600 nutno zaměřit					





Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 52		<p>stávající okno špaletové</p> <p>čtyřkřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík otvíravý dovnitř spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení do sklenářského tmelu, sklo čiré dřevěný parapet v interiéru kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr okenní olivy mosaz, okenní rozvory, ocelové háky s okem pro zajištění vnějších křídel provedení: měkké dřevo pod krycím nátěrem</p>		7			7
4.ETAPA	rozm.: 1060/1450 nutno zaměřit	<p>celková repase vč. kování a parapetu, nový nátěr</p> <p>repase 1 kusu ocelové okenice v interiéru pod krycím nátěrem</p>					
OR 53		<p>stávající okno jednoduché</p> <p>jednokřídlové, otvíravé dovnitř zasklení do sklenářského tmelu kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr okenní půloliva, mosaz provedení: měkké dřevo pod krycím nátěrem</p>		1			1
3.ETAPA	rozm.: 350/450 nutno zaměřit	celková repase vč. kování					



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 54		<p>stávající okno špaletové</p> <p>dvoukřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř křídla s třemi vodorovnými příčlemi, čtyřtabulková špaleta zděná zasklení do sklenářského tmelu dřevěný parapet v interiéru kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr okenní oliva chrom, okenní rozvora- vnější křídla okenní zástřeche, madlo- pod krycím nátěrem- vnitřní křídla</p> <p>provedení: měkké dřevo pod krycím nátěrem</p>					
3.ETAPA		<p>rozm.: 1300/1450 nutno zaměřit</p> <p>celková repase vč. kování a parapetu, nový nátěr výměna olivy za mosaznou</p>		2			2
OR 55		<p>stávající okno špaletové</p> <p>demontáž vč. mříže, vybourání parapetní přízdívky, obnovit původní otvor stávající okno nahradit novým, dle upravené výšky kopie okna OR/54 přesný rozměr zaměřit dle nově upraveného okenního ostění</p> <p>před demontáží prověřit možnost použití některých částí a dochovaného kování pro výrobu okna nového</p> <p>provedení: měkké dřevo pod krycím nátěrem</p>					
3.ETAPA		<p>rozm.: 1000/1250 nutno zaměřit</p>		1			1





Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 56		<p>stávající okno jednoduché</p> <p>dvoukřídlové, otvíravé dovnitř křídla s jednou vodorovnou a svislou příčlím, čtyřtabulková zasklení do sklenářského tmelu</p> <p>kování: pásové okenní závěsy, okenní obrtlíky kruhový úchyt, rohovníky na křídlech ocel pod krycím nátěrem provedení: dřevo pod krycím nátěrem vnější strana odstín hnědá vnitřní strana odstín bílá</p> <p>celková repase vč. kování, nový nátěr výměna spodních vodorovných částí okna a rámu, okenní křídla doplnit vodorovnou dřevěnou okapnicí</p>			1		1
4.ETAPA	rozm.:1065/780 nutno zaměřit						
OR 57		<p>stávající okno zdvojené</p> <p>dvoukřídlové, otvíravé dovnitř křídla zdvojená s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková dvojité zasklení do sklenářského tmelu kování:okenné panty ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem bakelit rozvora</p> <p>dřevěný parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem vnější křídla z exteriéru odstín hnědá vnitřní křídla odstín bílá</p> <p>celková repase vč. kování a parapetu, nový nátěr výměna spodních vodorovných částí okna a rámu, okenní křídla doplnit vodorovnou dřevěnou okapnicí</p>		4		4	
4.ETAPA	rozm.:1040/1460 nutno zaměřit						





Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 58		<p>stávající okno špaletové s mříží</p> <p>dvoukřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř křídla s jednou vodorovnou příčlí, dvoutabulková špaleta zděná vnitřní kovaná mříž zasklení do sklenářského tmelu horní dřevěná okapnice v rámu kování: vnější křídla- rozvora, okenní klička bakelit(výměna) okenní závěsy ocel pod krycím nátěrem, okenní háky s okem pro zajištění křídel vnitřní křídla- okenní obrtlíky, ocel pod krycím nátěrem, pásové závěsy ocel pod krycím nátěrem, kruhový úchyt ocel pod krycím nátěrem, okenní zástrče pod krycím nátěrem dřevěný parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem vnější křídla odstín hnědá vnitřní křídla odstín bílá</p> <p>celková repase vč. kování, parapetu a mříže, nový nátěr vnější okenní křídla výměna za kopie vč, okapnice</p>		6			6
3.ETAPA	rozm.:1100/1100 nutno zaměřit						
OR 59		<p>zasklený otvor s mříží</p> <p>skleněná tabule vsazená do okenního ostění (bez rámu) zaomítnutá sklo mléčné z exteriéru kovaná mříž</p>					
5.ETAPA	rozm.:850/850 nutno zaměřit	<p>skleněnou tabuli opatrně vyjmout, repasovat mříž, následně tabuli znovu osadit</p>		1			1









Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 60		<p>stávající okno, zdvojené s mříží</p> <p>dvoukřídlové,otvíravé dovnitř křídla zdvojená s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková ocelová okapnice kovaná mříž z exteriéru dvojitě zasklení, do sklenářského tmelu z exteriéru kovaná mříž kování:okenní panty šroubované,seříditelné okenní oliva se štítkem mosaz trojcestný uzávěr bez dřevěného parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín hnědá</p> <p>celková repase vč. kování a mříže, nový nátěr výměna ocelové okapnice za dřevěnou obnova nátěru</p>			3		3
5.ETAPA	rozm.:1070/1100 nutno zaměřit						
OR 61		<p>stávající okno, zdvojené s mříží</p> <p>dvoukřídlové,otvíravé dovnitř křídla zdvojená,jednotabulková ocelová okapnice kovaná mříž z exteriéru dvojitě zasklení, do sklenářského tmelu kování:okenní panty šroubované,seříditelné okenní oliva se štítkem mosaz trojcestný uzávěr keramický parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín hnědá</p> <p>celková repase vč. kování a mříže, nový nátěr výměna ocelové okapnice za dřevěnou obnova nátěru</p>			2		2
5.ETAPA	rozm.:1100/760 nutno zaměřit						





Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 62		stávající okno, zdvojené s mříží dvoudílné,otvíravé dovnitř křídla zdvojená,jednotabulková ocelová okapnice kovaná mříž z exteriéru dvojité zasklení, do sklenářského tmelu kování:okenní panty šroubované,seřiditelné okenní oliva se štítkem mosaz trojcestný uzávěr keramický parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín hnědá celková repase vč. kování a mříže, nový nátěr výměna ocelové okapnice za dřevěnou obnova nátěru		2			2
5.ETAPA		rozm.:1100/490 nutno zaměřit					
OR 63		stávající okno, zdvojené dvoudílné,otvíravé dovnitř křídla zdvojená,jednotabulková ocelová okapnice kovaná mříž z exteriéru dvojité zasklení, do sklenářského tmelu kování:okenní panty šroubované,seřiditelné okenní oliva se štítkem mosaz trojcestný uzávěr keramický parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín hnědá celková repase vč. kování a mříže, nový nátěr výměna ocelové okapnice za dřevěnou obnova nátěru		1			1
5.ETAPA		rozm.:1100/450 nutno zaměřit					





Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 64	  <p>rozm.:700/1185 nutno zaměřit</p>	<p>stávající okno, zdvojené</p> <p>dvoukřídlové,otvíravé dovnitř křídla zdvojená s jednou vodorovnou příclí, dvoutabulková bez okapnice dvojité zasklení, do sklenářského tmelu kování: okenní panty šroubované,seřiditelné okenní oliva hliníková keramický parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín hnědá</p> <p>celková repase vč. kování, výměna okenní olivy, panty osadit ocel.návleky v barvě křídla doplnit vodorovnou dřevěnou okapnici na křídla, nový nátěr</p>		4			4
OR 65	  <p>rozm.:1260/2000 nutno zaměřit</p>	<p>stávající okno jednoduché (původní,dochované)</p> <p>dvoukřídlové,otvíravé dovnitř křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi,pětítabulková vnitřní dřevěný parapet zasklení jednoduché,do sklenářského tmelu kování: pásové okenní závěsy, okenní zástrč, horní, okenní obrtlík s protikesem okenní rohovníky dřevěný parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem, z exteriéru odstín hnědá, v interiéru lomená bílá kování pod krycím nátěrem, lomená bílá</p> <p>VYJMUTO NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU</p> <p>celková repase vč. kování a dřevěného parapetu z interiéru nový nátěr</p>			2		2




Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 66	 	<p>stávající okno jednoduché</p> <p>dvoukřídlové,otvíravé dovnitř křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi,pětitaulková vnitřní dřevěný parapet zasklení izolační dvojsklo čiré, zalištované kování: novodobé okenní závěsy šroubované mosaz okenní oliva se štítkem mosaz,trojcestný uzávěr okenní rohovníky ocel pomosazená dřevěný parapet v interiéru</p> <p>provedení: masivní dřevo lazurní nátěr odstín hnědá</p>			5		5
2.ETAPA	rozm.:1260/2000 nutno zaměřit	celková repase vč. kování a dřevěného parapetu z interiéru nový nátěr					
OR 67	 	<p>stávající okno špaletové</p> <p>dvoukřídlové špaletové ,otvíravé ven a dovnitř křídla dělená jednou vodorovnou příčlí, dvoutaulková špaleta zděná, dřevěná okapnice v horní části okenního rámu zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: novodobé okenní závěsy šroubované mosaz okenní oliva se štítkem mosaz,trojcestný uzávěr</p> <p>bez parapetu v interiéru</p> <p>provedení: masivní dřevo lazurní nátěr odstín hnědá</p>			1		1
2.ETAPA	rozm.:1300/1300 nutno zaměřit	celková repase vč. kování nový nátěr					






Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 68		<p>stávající okno špaletové</p> <p>čtyřkřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík otvíravý ven a dovnitř spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu</p> <p>kování: novodobé okenní závěsy šroubované mosaz okenní oliva se štítkem mosaz, trojcestný uzávěr</p> <p>dřevěný parapet v interiéru</p> <p>provedení: masivní dřevo lazurní nátěr odstín hnědá</p> <p>celková repase vč. kování a dřevěného parapetu z interiéru nový nátěr</p>			2		2
2.ETAPA	rozm.: 1145/2130 nutno zaměřit						
OR 69		<p>stávající okno špaletové</p> <p>čtyřkřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík otvíravý ven a dovnitř spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu dřevěný parapet v interiéru kování: okenní závěsy ocel pod krycím nátěrem okenní oliva se štítkem mosaz, dvoucestný uzávěr provedení: dřevo pod krycím nátěrem, z exteriéru odstín hnědá, v interiéru lomená bílá, parapet odstín hnědá</p> <p>celková repase vč. kování a dřevěného parapetu z interiéru nový nátěr</p>			7		7
3.ETAPA	rozm.: 1310/2215 nutno zaměřit						



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 70	 	<p>stávající okno špaletové</p> <p>vnější okno -čtyřkřídlové,otvíravé ven s vodorovným poutcem,nadsvětlík otvíravý ven spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková vnitřní okno-dvoukřídlové,otvíravé dovnitř, křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi, pětitabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora</p> <p>bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín hnědá</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr</p>			5		5
5.ETAPA	rozm.:1180/2330 nutno zaměřit						
OR 71	 	<p>stávající okno špaletové s vnitřní okenicí</p> <p>vnější okno -čtyřkřídlové,otvíravé ven s vodorovným poutcem,nadsvětlík otvíravý ven spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková vnitřní okno-dvoukřídlové,otvíravé dovnitř, křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi, pětitabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu dřevěná dvoukřídlová okenice hladká, bez parapetu v interiéru kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora, okenicové závěsy provedení: dřevo pod krycím nátěrem, z exteriéru odstín hnědá, v interiéru lomená bílá</p> <p>celková repase vč.kování a okenice nový nátěr</p>			2		2
5.ETAPA	rozm.:1260/2280 nutno zaměřit						




Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 72a	 	<p>stávající okno špaletové</p> <p>vnější okno -čtyřkřídlové,otvíravé ven s vodorovným poutcem,nadsvětlík otvíravý ven vnitřní okno- 72a)dvoukřídlové,otvíravé dovnitř, křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi, pětítbulková 72b)čtyřkřídlová s vodorovným poutcem,křídla nadsvětlíku jednotabulková spodní křídla s jednou vodorovnou příčí dvoutabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr vnitřní křídla- okenní oliva mosaz, vnější křídla- baketit (výměna),rozvorový uzávěr bez dřevěného parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem, z exteriéru odstín hnědá, v interiéru lomená bílá</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr</p>			3		3
OR 72b					2		2
	rozm.:1170/2165 nutno zaměřit						
OR 73a	 	<p>stávající okno špaletové</p> <p>vnější okno -čtyřkřídlové,otvíravé ven s vodorovným poutcem,nadsvětlík otvíravý ven spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčí, dvoutabulková a)vnitřní okno-dvoukřídlové,otvíravé dovnitř, křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi, pětítbulková b)vnitřní okno čtyřkřídle s vodorovným poutcem,spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčí špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr vnitřní křídla- okenní oliva mosaz, vnější křídla- baketit (výměna) rozvorový uzávěr bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem, z exteriéru odstín hnědá, v interiéru lomená bílá</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr</p>			4		4
OR 73b					1		1
	rozm.:1170/2230 nutno zaměřit						




Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 74	 	<p>stávající okno jednoduché (původní dochované)</p> <p>dvoukřídlové,otvíravé dovnitř křídla dělená jednou vodorovnou příčlí,dvoutabulková</p> <p>zasklení: jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy s bambulkovým zakončením, pod krycí nátěr okenní oliva mosaz</p> <p>bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín červenohnědá</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr</p>			1		1
5.ETAPA	rozm.: 670/1000 nutno zaměřit						
OR 75	 	<p>okno jednoduché</p> <p>čtyřkřídlové,otvíravé dovnitř s vodorovným poutcem a svislou příčlí nadsvětlíku křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková</p> <p>zasklení: sklo čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy pásové pod krycím nátěrem okenní obrtlíky ocel pod krycím nátěrem provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín červenohnědá bez parapetu v interiéru</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr</p>			1		1
5.ETAPA	rozm.: 1160/2100 nutno zaměřit						

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 76	 rozm.: 600/1030 nutno zaměřit	stávající okno jednoduché jednokřídlové,otvíravé dovnitř křídlo dělené jednou vodorovnou příčlí,dvoutabulková zasklení izolační dvojsklo čiré, zalištované kování: novodobé okenní závěsy okenní klička, hliník (vyměnit), okenní jazýčkový úzávěr provedení: dřevo pod lazurním nátěrem odstín hnědá bez parapetu v interiéru celková repase vč.kování nový nátěr			1		1
5.ETAPA							
OR 77a	bez vnitřní okenice vnitřní kazetová okenice vč. ostění a parapetu vnitřní hladká okenice  rozm.: 1185/2215 nutno zaměřit	stávající okno jednoduché s vnitřní okenicí a deštěním čtyřkřídlové,otvíravé dovnitř s vodorovným poutcem,nadsvětlík otvíravý dovnitř spodní křídla s dvěmi vodorovnými příčlemi, třítabulková křídla nadsvětlíku s jednou vodorovnou příčlí, dvoutabulková zasklení: izolační dvojsklo, zalištované kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní oliva hliník(vyměnit), rozvorový uzávěr, okenicové kování provedení: dřevo pod lazurním nátěrem odstín hnědá celková repase vč.kování,ostění,parapetu a okenice nový nátěr			2		2
OR 77b					3		3
OR 77c					2		2
5.ETAPA							

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
12.ETAPA	<div>OR 78a</div> <div>OR 78b</div> <div>OR 78c</div> <div>roz.: 1345/2340 nutno zaměřit</div> <div>  </div>	<p>stávající okno špaletové s vnitřní okenicí a deštěním</p> <p>vnější okno -čtyřkřídlové,otvíravé ven s vodorovným poutcem,nadsvětlík otvíravý ven, spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková</p> <p>vnitřní okno-dvoukřídlové,otvíravé dovnitř, křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi, čtyřtabulková</p> <p>špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička</p> <p>zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu</p> <p>kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní oliva mosaz, rozvorový uzávěr okenicové kování</p> <p>provedení: dřevo pod krycím nátěrem, z exteriéru odstín hnědá, v interiéru lomená bílá</p> <p>celková repase vč.kování,ostění,parapetu a okenice nový nátěr</p>			4		4
					2		2
					2		2
		<div>     </div>					



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 79		<p>stávající okno špaletové s vnitřní okenicí a deštěním včetně dřevěného deštění, okenic, parapetních obkladů a jedno pole obkladu na stěně</p> <p>vnější okno -čtyřkřídlové,otvíravé ven s vodorovným poutcem,nadsvětlík otvíravý ven, spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková vnitřní okno-dvoukřídlové,otvíravé dovnitř, křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi, čtyřtabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní oliva mosaz, rozvorový uzávěr</p> <p>kazetové deštění a obklad na stěně- masivní dřevo rámová konstrukce s kazetovou výplní okenice- masivní dřevěná rámová konstrukce s kazetovou výplní otvíravé do líce s deštěním kování: panty otočné zadlabané zástrč, mosazný úchyt</p>			4		4
		<p>celková repase vč.kování,ostění,parapetu,okenice a obkladu nový nátěr</p> <p>světlost ok.ostění 1200/2300 hloubka ostění 760 výška parapetu 950</p> <p>nutno zaměřit</p>					



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 80		<p>stávající okno špaletové</p> <p>čtyřkřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík otvíravý ven a dovnitř spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p>			5		5
2.ETAPA		<p>celková repase vč.kování nový nátěr</p>					
OR 81	 	<p>stávající okno špaletové</p> <p>čtyřkřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík otvíravý ven a dovnitř podní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková paleta zděná, 2x dřevěná okapnička nitřní rám se svislou příčlím, čtyři samostatná křídla(dělicí příčka WC kabin)</p> <p>asklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu ování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora, jazýčkový uzávěr vnitřních křídel ez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p>			1		1
2.ETAPA		<p>celková repase vč.kování nový nátěr doplnit mosazné kličky</p>					





Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 82		<p>stávající okno špaletové čtyřkřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík otvíravý ven a dovnitř spodní křídla s jednou vodorovnou příčlím, dvoutabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p>			3		3
2.ETAPA							
OR 83	 	<p>stávající okno špaletové s vnitřním vloženým rámem pro okenici dvoukřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř křídla s dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková špaleta zděná, 1x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora, obrtlíky ocel pod krycím nátěrem dřevěný parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p>			2		2
2.ETAPA							



rozm.: 1250/2020
nutno zaměřit



rozm.: 1245/1275
nutno zaměřit



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 84		<p>stávající okno špaletové s vnitřním vloženým rámem pro okenici</p> <p>čtyřkřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík otvíravý ven a dovnitř spodní křídla s jednou vodorovnou příčlí, dvoutabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička vnitřní okno dvoukřídlové, křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková vnitřní rám pro okenici se závěsy zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora dřevěný parapet v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p>			5		5
2.ETAPA		<p>rozm.: 1340/2170 nutno zaměřit</p> <p>celková repase vč. kování a parapetu nový nátěr dřevěný rám pro okenici v interiéru ponechat</p>					
OR 85		<p>stávající okno špaletové</p> <p>čtyřkřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík vyklápěcí dovnitř spodní křídla s jednou vodorovnou příčlí, dvoutabulková špaleta zděná, 2x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora, výklopné nůžky bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p>			1		1
2.ETAPA		<p>rozm.: 1060/1900 nutno zaměřit</p> <p>celková repase vč. kování nový nátěr</p>					

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 86	 <p>rozm.: 470/570 nutno zaměřit</p>	<p>stávající okno jednoduché</p> <p>jednoduché, otvíravé dovnitř jednotabulkové zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy pásové, ocel pod krycí nátěr okenní obtlíky s protikusem ocel pod krycí nátěr bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr</p> <p>VYJMUTO NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU</p>			1		1
OR 87	 <p>rozm.: 500/570 nutno zaměřit</p>	<p>stávající okno jednoduché</p> <p>jednoduché, otvíravé dovnitř jednotabulkové zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní obtlíky s protikusem ocel pod krycí nátěr bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr ocelovou mříž demontovat</p> <p>VYJMUTO NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU</p>			1		1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 88	 	<p>stávající okno špaletové</p> <p>dvoukřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř křídla s jednou vodorovnou příčlí, dvoutabulková špaleta zděná, 1x dřevěná okapnička zasklení jednoduché čiré, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem mosaz, rozvora, obrtlíky ocel pod krycím nátěrem bez parapetu v interiéru</p> <p>provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p> <p>VYJMUTO NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU</p> <p>rozm.: 795/1000 nutno zaměřit</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr</p>			1		1
OR 89 3.ETAPA	 	<p>okno stávající jednoduché</p> <p>čtyřkřídlové, otvíravé dovnitř s vodorovným poutcem, nadsvětlík otvíravý dovnitř spodní křídla i nadsvětlík dělená jednou vodorovnou příčlí, dvoutabulková</p> <p>zasklení izolační dvojsklo kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem hliník(vyměnit), rozvora bez parapetu v interiéru provedení: dřevo mořené do tm. odstínu</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr výměna klíčků za mosazné</p> <p>rozm.: 1100/1950 nutno zaměřit</p>			5		5

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 90		<p>okno stávající špaletové dvoukřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř</p> <p>křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi, pětitabulková špaleta dřevěná zasklení izolační dvojsklo kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem hliník(vyměnit), rozvora bez parapetu v interiéru provedení: dřevo mořené do tm. odstínu</p>			3		3
2.ETAPA	rozm.: 1100/1950 nutno zaměřit	<p>celková repase vč. kování nový nátěr výměna klíčků za mosazné</p>					
OR 91		<p>okno stávající špaletové dvoukřídlové, špaletové, otvíravé ven a dovnitř</p> <p>křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi, pětitabulková špaleta dřevěná zasklení jednoduché do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané, ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem hliník(vyměnit), rozvora vnitřní křídla na zástrče, horní/dolní bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín červenohnědá</p>			4		4
12.ETAPA	rozm.: 970/1800 nutno zaměřit	<p>celková repase vč. kování nový nátěr výměna klíčků za mosazné</p>					

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 92		okno stávající jednoduché dvoukřídlové,,otvíravé dovnitř křídla dělená dvěmi vodorovnými příčlemi, třítabulková zasklení jednoduché do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy zadlabané,ocel pod krycí nátěr okenní oliva se štítkem hliník(vyměnit),rozvora bez parapetu v interiéru provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín červenohnědá			1		1
12.ETAPA	rozm.: 1240/1650 nutno zaměřit	celková repase vč.kování nový nátěr výměna klíčků za mosazné					
OR 93a	rozm.: 1050/1880 nutno zaměřit					věž 1.podlaží 6	6
OR 93b	rozm.: 1000/1550 nutno zaměřit	stávající žaluzie věž dvoukřídlová žaluzie v rámu,otvíravá ven výplň: vodorovné masivní dřevěné lamely kování: okenní závěsy k zadlabání okenní klička hliník(vyměnit) rozvora, okenní háky s okem k zajištění křídel ocel pod krycí nátěr provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín hnědá				věž 2.podlaží 6	6
12.ETAPA		celková repase vč.kování nový nátěr výměna klíčků za mosazné					

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
12.ETAPA	<div> <div>OR 94a</div> <div>roz.: 1050/1880 nutno zaměřit</div>  </div>	<p>stávající vnitřní okno ve věži</p> <p>dvoukřídlové okno ,otvíravé dovnitř zasklení: sklo jednoduché, zalištované kování: okenní závěsy k zadlabání okenní klička hliník(vyměnit) rozvora provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín hnědá</p> <p>bez dřevěného parapetu v interiéru</p>				věž 1.podlaží 6	6
						věž 2.podlaží 6	6
4.ETAPA	<div> <div>OR 95</div> <div>roz.: 900/900 nutno zaměřit</div>  </div>	<p>stávající okno zdvojené</p> <p>dvoukřídlové,otvíravé dovnitř zasklení: 2x sklo jednoduché, zalištované kování: okenní závěsy k zadlabání okenní klička bakelit(vyměnit) rozvora provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p> <p>bez dřevěného parapetu v interiéru</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr výměna kličky za mosaznou</p>	1				1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 96		<p>stávající okno jednoduché</p> <p>dvoukřídlové,otvíravé dovnitř křídlo dělené jednou vodorovnou příčlí, dvoutabulkové zasklení: sklo jednoduché, do sklenářského tmelu</p> <p>kování: okenní závěsy pásové okenní obtlíky ocel pod krycím nátěrem knoflík ocel pod krycím nátěrem provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p> <p>celková repase vč.kování nový nátěr</p>		1			1
3.ETAPA	rozm.: 930/1100 nutno zaměřit						
OR 97		<p>okno stávající špaletové s mříží</p> <p>dvoukřídlové,špaletové,otvíravé ven a dovnitř vnitřní kovaná mříž, špaleta omítaná křídla dělená jednou vodorovnou příčlí,dvoutabulková zasklení: sklo jednoduché, do sklenářského tmelu kování: okenní závěsy pásové okenní obtlíky ocel pod krycím nátěrem okenní zástrče ocel pod krycím nátěrem provedení: dřevo pod krycím nátěrem vnější křídla odstín hnědá vnitřní křídla odstín lomená bílá</p> <p>celková repase vč.kování a mříže nový nátěr</p>		1			1
3.ETAPA	rozm.: 1050/1130 nutno zaměřit						

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
OR 98		<p>stávající okno jednoduché</p> <p>jednokřídlové,vyklápěcí dovnitř jednotabulkové zasklení: sklo jednoduché, zalištované</p> <p>kování: okenní závěsy mosaz okenní klíčky mosaz výklopné kování provedení: dřevo s lazurním nátěrem odstín lhnědá</p>				1	1
12.ETAPA		<p>celková repase vč.kování oprava nátěru</p>					
OR 99		<p>stávající rám se zasklením</p> <p>dřevěný rám volně vložený do konstrukce střechy jednoduché zasklení,zalištované dřevo pod lazurou</p>				1	1
12.ETAPA		<p>celková repase vč.kování nový nátěr</p> <p>doplnit okenní obrtlíky s protikusem (4 kusy)</p>					

rozm.:500/700
nutno zaměřit

rozm.: 300/800
nutno zaměřit