PŮDORYS 1.NP OBJEKT B

M 1:75

VSTUP K OBYTNÝM KI

DĚLÍCÍ ROVINA VÝŘEZU DANÉHO PŮDORYSU

ŘEZ A — ŘEZ B — ŘEZ C — ŘEZ D — ŘEZ E

SYSTÉM CHŮC A

1.81 SCHODIŠTĚ 17,0 m2

1.80 VÝTAH 6,3 m2

1.86 SPOL. MÍSTNOST 87,5 m2

1.87 CHODBA 150,1 m2

1.88 ZAŘÍZENÍ ZAM. 12,7 m2

1.89 SKLAD 5,6 m2

1.90 UMÝVÁRNA 3,6 m2

1.91 WC 1,5 m2

1.92 KOUPELNA 24,5 m2

1.93 SKLAD 16,1 m2

1.94 DEZINFEKCE 11,8 m2

1.95 ÚKLID 6,0 m2

1.84 ZIMNÍ ZAHRADA 37,5 m2

1.85 TERASA 45,0 m2

1.144 SCHODIŠTĚ 27,5 m2

1.243 SPOJOVACÍ CHODBA 150,0 m2

T5 T6 T7 T8 T9

1.96 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.97 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.98 POKOJ 18,9 m2

1.99 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.100 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.101 POKOJ 18,9 m2

1.102 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.103 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.104 POKOJ 18,9 m2

1.105 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.106 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.107 POKOJ 18,9 m2

1.108 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.109 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.110 POKOJ 18,9 m2

1.111 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.112 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.113 POKOJ 18,9 m2

1.114 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.115 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.116 POKOJ 18,9 m2

1.117 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.118 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.119 POKOJ 18,9 m2

1.120 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.121 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.122 POKOJ 18,9 m2

1.123 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.124 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.125 POKOJ 18,9 m2

1.126 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.127 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.128 POKOJ 18,9 m2

1.129 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.130 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.131 POKOJ 18,9 m2

1.132 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.133 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.134 POKOJ 18,9 m2

1.135 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.136 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.137 POKOJ 18,9 m2

1.138 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.139 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.140 POKOJ 18,9 m2

1.141 PŘEDSÍŇ 4,5 m2 — 1.142 SPRCHA +WC 5,8 m2 — 1.143 POKOJ 18,9 m2

S36 DN 100 — S37 DN 100 — S38 DN 100 — S39 DN 100 — S40 DN 100 — S41 DN 100 — S42 DN 100 — S43 DN 100

S21 DN 100 — S33 DN 100

DN32 — DN 150 — DN25

RS-6 — RS-5 — RS-3

LEGENDA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ :

KERAMICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 100 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 497/80/238MM
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 150 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 497/140/238MM
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 200 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 372/175/238MM
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 300 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 247/300/238MM
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 400 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 497/400/238MM
DOZDIVKY A VÝZDIVKY PŘÍSLUŠNÉ TL.

CIHELNÉ ZDIVO SE SPECIFIKACÍ:
CIHELNÉ ZDIVO P+D – KERAMICKÉ CIHELNÉ DĚROVANÉ BLOKY DANÉHO VÝROBNÍHO ROZMĚRU DLE KONKRÉTNÍ ŠÍŘKY ZDIVA
ODPOVÍDAJÍCÍ ČSN EN 771-1 A ČSN EN 1996-1-1 SKUPINA 2
OBJEMOVÁ HMOTNOST 770–790 kg/m3, PEVNOST V TLAKU KATEGORIE I 15 N/mm2
VYZDĚNO NA CEMENTOVOU ZDÍCÍ MALTU G TŘÍDY M15

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, PREFABRIKOVANÉ, POLOPREFABRIKOVANÉ SKLÁDANÉ...KONSTRUKCE NOSNÉ
VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST

OSTATNÍ KONSTRUKCE - VIZ SKLADBY PODLAH

SDK KONSTRUKCE
– TL. 100 MM – 2xSDK 12,5 MM
OCELOVÝ SVISLÝ A VODOROVNÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL ŠÍŘKY 50 MM
2xSDK 12,5 MM
– TL. 150 MM – 2xSDK 12,5 MM
OCELOVÝ SVISLÝ A VODOROVNÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL ŠÍŘKY 100 MM, MEZI PROFILY MINERÁLNÍ VLNA TL. 60 MM
2xSDK 12,5 MM
– DO KONSTRUKCE VLOŽIT OCELOVÉ VÝZTUHY PRO UCHYCENÍ KUCHYŇSKÝCH LINEK, UMYVADEL, PISOÁRŮ, MADEL A OSTATNÍCH KOTVENÝCH PRVKŮ
– V KOUPELNÁCH A VLHKÝCH PROSTORÁCH POUŽÍT VLHKUODOLNÉ SDK DESKY A POD SDK PROVEST PAROZÁBRANU, DOKONALE UTĚSNĚNOU
– KONSTRUKCE PROVEDENY V CERTIFIKOVANÉM SYSTÉMU JEDNOHO VÝROBCE(NAPŘ. RIGIPS), VČETNĚ KOTVENÍ, DILATACÍ, ...

PŘEKLADY

PŘEKLADY V OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH ZTUŽUJÍCÍCH STĚNÁCH:
V OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚNÁCH ŠÍŘKY VĚTŠÍ NEŽ 150 MM JSOU PROVEDENY OCELOVÉ PŘEKLADY Z IPE PROFILŮ – DIMENZE VIZ KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ PŘEKLADU

JEDNOTLIVÉ IPE PROFILY V PŘEKLADU VZÁJEMNĚ SPOJIT PŘIVAŘENÍM PÁSOVINY MIN. 50x5 MM Á CCA 600 MM NA HORNÍM I SPODNÍM LÍCI PROFILŮ
VEŠKERÉ OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU ULOŽENY NA LOŽE Z CEM. MALTY TL. 20 MM
PROSTOR MEZI PŘEKLADY VYPLENTOVAT PŘÍSLUŠNÝM ZDIVEM

PŘEKLADY NAD OTVORY PŘILEHAJÍCÍMI K ŽB. SLOUPŮM KOTVENY DO OCEL. SLOUPŮ POMOCÍ KOTEVNÍ DESKY P10 A 2 KS CHEMICKÉ KOTVY M20, VRTY PRO KOTVY PROVÁDĚT MIMO HLAVNÍ VÝZTUŽ SLOUPŮ

KRATŠÍ PŘEKLADY V NOVÉM ZDIVU JSOU PROVEDENY ZE SYSTÉMOVÝCH KERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 250/70 MM TYP A DÉLKA JSOU UVEDENY VE VÝKRESE

PŘEKLADY V CIHELNÝCH PŘÍČKÁCH:
V CIHELNÝCH PŘÍČKÁCH JSOU PROVEDENY PLOCHÉ SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY
V PŘÍČKÁCH TL. 150 MM PŘEKLADY Š. 140 MM
V PŘÍČKÁCH TL. 125 MM PŘEKLADY Š. 115 MM
V PŘÍČKÁCH TL. 100 MM PŘEKLADY Š. 115 MM SVISLE (115=VÝŠKA)
DÉLKA PŘEKLADU = SVĚTLOST OTVORU + MIN. 250 MM

TABULKA DÉLKY NEJBĚŽNĚJŠÍCH PŘEKLADŮ:

SVĚTLOST OTVORU	DÉLKA PŘEKLADU
700	1000
800	1250
900	1250
1600	2000
1800	2250
2000	2250
2250	2500

PLOCHÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY POUŽÍT I PRO VYTVOŘENÍ NAPRAŽENÍ NAD ZÁŘUBNÍ V OTVORECH NOSNÝCH STĚN
ZDIVO NAD PŘEKLADEM PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU VÝROBCE (PROMALTOVÁNÍ STYČNÝCH SPÁR, ATD)
+ MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ

PŘEKLADY NAD NIKAMI A DROBNÝMI OTVORY:
DROBNÉ PŘEKLADY NAD NIKAMI JSOU PROVEDENY ROVNĚŽ Z PLOCHÝCH SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ
PŘÍPADNĚ JE LZE PROVÉST Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ

ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OCELOVÝCH PŘEKLADŮ:
VEŠKERÉ OCELOVÉ PŘEKLADY OPATŘIT VČ OMÍTKOU TL. MIN. 20 MM
PROVEDENOU NA RABICOVÉ PLETIVO – MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN.

LEGENDA TZB:

D1 DN 150 — POTRUBÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÉ, DEŠŤOVÉ (STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ, RESP. KLESAJÍCÍ)

S7 DN 100

T1

STOUPACÍ POTRUBÍ ÚT
DN20= tl. s izolací 108 mm
DN25= tl. s izolací 131,8 mm
DN32= tl. s izolací 118 mm
DN40= tl. s izolací 124,5 mm
DN65= tl. s izolací 176 mm

DĚLÍCÍ ROVINA VÝŘEZU DANÉHO PŮDORYSU

stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY		
část dokumentace:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
hlavní architekt ateliéru:	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Martin LIŠKA

ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., K vršku ul. 98/II, SUŠICE

stavebník : Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice
místo stavby : parcela č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice
název akce:

DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE

výkres:

PŮDORYS 1.NP OBJEKT B

formát : 10 A4
datum : ČERVEN 2017
stupeň PD : DPS
číslo zakázky : 15/15/DPS
archivní číslo : 02/16/DPS
archiv PC : 00-ML-jablonec_RSP_SPS
měřítko : 1:75
č. výkresu : D.1.1.13