



č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STŘOPŮ
1.01	SCHODIŠTĚ	11,76	Keramická dlažba + teracov. stupně	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.02	TOALETY	6,46	Keramická dlažba	Keramič. obklad, v = 1800 mm	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.03	PŘESÍŇKA	1,53	Keramická dlažba	Keramič. obklad, v = 1800 mm	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.04	SKLAD PRAC. POMŮCEK	21,12	Betonová dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.05	SKLAD AUTODILŮ	21,12	Betonová dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.06	SKLAD ELEKTRO	10,08	Betonová dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.07	CHODBA	28,20	Keramická dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.08	AUTODILNA	73,88	Betonová mazanina	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.09	DILNA ELEKTRO	20,68	Betonová dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.10	GARÁŽ	20,65	Betonová dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.11	ÚČTARNA	20,65	PVC	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
1.12	VEDOUČÍ	20,65	PVC	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ:

- (včetně likvidace)
- O1** LUXFERRY 1200/1200, KS 6
- D1** PLECHOVÁ VRATA 3600/3600, KS 1
- úprava povrchu
- D2** PLECHOVÁ VRATA 2400/2400, KS 1
-úprava povrchu
- (beze změny)
- V1** STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1800/1500, KS 8
- V2** STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 600/900, KS 1
- V3** STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 900/1500, KS 1
- V4** STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ SESTAVA 1500/2100 s DVEŘMI 900/2100, KS 1

DEMONTÁŽ OSTATNÍ:

- (včetně likvidace)
- P** Vnitřní parapet
- P1** Vnější parapet
- DEMONTÁŽ OSTATNÍ:**
- (pro další použití)
- L1** Úprava plotového sloupku ve vztahu na KSZ
- T1** Přeložení TELECOM sloupku š.=300, hl.=250, v.=1150 mm, ks 1

SKLADBA KONSTRUKCÍ

SO1 -Vnitřní štuková omítka tl. 15mm
-Zdivo z cihelných bloků tl. 400mm
-Vnější miner. fasádní omítka
břízolit tl. 25 mm

POZNÁMKA:

- Demontáž atypických zámečnických konstrukcí: hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg -stávající dveře zpeřaže
- Podrobná charakteristika a smysl otvírání oken a dveří viz. výpis oken a dveří
- Značení výplní otvorů: Zakroužkovany odkaz (O1, O2, O3...) označuje okenní otvory, ktoré budú dodané nové, nevynovujúci stávajúcim tepelné technickým požiadavkám. Stávající výplňovací výplně otvorů (V1, V2, V3...) zůstanou beze změny
- Veškeré pohledové prvky spojené s budoucimi pracemi na fasádě např. (světla, hromosvody, okapy, info. tabule atd.) budou nejprve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byly možná jejich opětovná montáž
- Budou opraveny vnější omítky šlechtěně škrábané v rozsahu do 30 %
- Dojde k odhalení kanalizačního potrubí při úpravě dešťových svodů ve vztahu na KZS
- Úprava plotového sloupku ve vztahu na KZS
- Vnější omítky budou očištěny tlakovou vodou s přísadkou odstraňovače řas, mechu a lišejníků

LEGENDA MATERIALU

- | | |
|---|---|
|  | Bourání, demontáž |
|  | Zdivo pilířů z dutých cihel na cementovou maltu CDM |
|  | Zdivo píček na nastavovanou maltu |
|  | Nosné pilíře z cihel na cementovou maltu |
|  | Armáporizované zdivo tl. 400 mm |

ODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Jiří Urbánek		Ing. arch. Michaela Bošková	
OBEČ:	Horázdovice	KRAJ:	Jihočeský
INVESTOR:			
Město Horázdovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horázdovice IČ: 00255513			
PROJEKT: ZATEPLENÍ BUDOVY TS V HORÁZDOVICÍCH "SO1"			
stavební parcela: parc. č. 1560 v k.ú. Horázdovice (CELKOVÉ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY)			
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV			
		projekční činnost ve výstavbě Hrančí 70, Předměstí Pátkovice, 386 01 Stánek tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
ICO:	73552771		
DATUM:	10/2014		
STUPĚN:	stav. řízení		
C. ZAKÁZKY:	037/2014		
MĚŘITKO:	1:100		
		4	