



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- CIHELNÉ ZDIVO TL. 450 mm NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300mm- (SLOUPEK MEZI OKNY)
- TEPELNÁ IZOLACE URČENÁ PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ BUDOVY (NUTNÉ DODRŽET VLASTNOSTI DLE EA)
- TEPELNÁ IZOLACE:

-FASÁDA- DESKY Z FASÁDNÍHO EPS

- FASÁDY: TL.150mm/160mm(dle členění fasády- různé tloušťky stávajícího zdva včetně omítky- nová fasáda bude stovnána)
- V MÍSTĚ SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ- XPS příslušné tloušťky
- OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ: TL. 40mm
- PARAPET- TL. 30mm
- ŘÍMSY OBJEKTU- TL. 40mm - (bočky a čelo- EPS, shora- XPS)
- V MÍSTĚ HLAVNÍHO VSTUPU - PRUH Z MINERÁLNÍ VATY K ATICE V ŠÍŘI DVEŘÍ + PŘESAHY 800mm NA OBE STRANY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ)
- PLOCHA FASÁDY - TL.150mm A 160mm (DLE PBŘ)
- ŘÍMSA - TL. 40mm

-STŘECHA OBJEKTU

- PŮDNÍ PROSTOR- DESKY Z MINERAL. VATY TL.200mm
- STŘECHA VSTUPU: EPS S TL. 240mm

LEGENDA :

- 2) PODTLAKOVÝ VENTILÁTOR PRO ODTAH VÝFUKOVÝCH ZPLODIN Z GARÁŽI S VÝVODEM NAD STŘECHU, NUTNO PŘEDSADIT O TLOUŠTKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, VČETNĚ NOVÉHO NÁTERU
- 5) NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU S OCHRANNOU KLECI, NUTNO PRODLOUŽIT KOTVENÍ V ZÁVISLOSTI NA KZS, ŽEBŘÍK BUDE OBROUŠEN A OPATŘEN NOVÝM NÁTEREM - BARVA ŠEDÁ
- 13) STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÝ PLOT, NUTNO VYKONZOLOVAT SLUPEK PŘILEHLÝ FASÁDĚ O TLOUŠTKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- 55) STÁVAJÍCÍ PLOTOVÝ SLUPEK BUDE ODSAZEN OD FASÁDY V ZÁVISLOSTI NA TLOUŠTCE KZS
- ORLECHOVÁNÍ PARAPETU- FEZN S POL.YESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

VÝPIS OKEN:

- OKNO PLASTOVÉ 1000/4000mm, KS 2

KRAJ: Plzeňský	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PAVEL MATOUŠEK Dr. Jiřího Fíky 870 386 01 Strakonice IČ: 719 08 277
OBEČ: Horažďovice		FORMÁT: 4 x A4
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		DATUM: 03/2015
PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - ZATEPLENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE HORAŽĎOVICE -na pozemku- parcelní číslo-st. 734/1, v k.ú. Horažďovice		STUPEŇ: stav. řízení
OBSAH: PŮDORYS 1.NP - nový stav	MĚŘÍTKO: 1:100	Č. VÝKR. D.7.