

TABULKA
PODLAH

OZN.	POPIS	TL. V MM
P1	KERAMICKÁ DLAŽBA 200/200, 150/150mm (MALÉ PROSTORY) + SOKLÍK MALTOVÉ LOŽE CEMENTOVÝ POTĚR LEPENKA A 400H TVRZENÝ POLYSTYREN IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	8 12 65 30 5
	PODLAHA CELKEM PODKLADNÍ BETON	120
P1a	KERAMICKÁ DLAŽBA 200/200, 150/150mm (MALÉ PROSTORY) + SOKLÍK MALTOVÉ LOŽE CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTÍ LEPENKA A 400H (SPRCHY-1.NP, MÍSTN. č.1.07 S VODOTĚSNOU IZOLACÍ) TVRZENÝ POLYSTYREN	8 12 50 30
	PODLAHA CELKEM NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	100
P2 P2*	KERAMICKÁ DLAŽBA 200/200mm + SOKLÍK; P* – PROTISKLUZ. DLAŽBA MALTOVÉ LOŽE CEMENTOVÝ POTĚR IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	8 12 95 5
	PODLAHA CELKEM PODKLADNÍ BETON	120
P2a	KERAMICKÁ DLAŽBA "TAURUS" 200/200, SVĚTLÝ OKR, LEMOVÁNÍ JEDNÍM ŠÁREM ODLIŠNÉ BARVY A SOKLÍKEM MALTOVÉ LOŽE CEMENTOVÝ POTĚR	8 12 80
	PODLAHA CELKEM NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	100
P3	POVLAKOVÁ KRYTINA BEZ PODLOŽKY (FATRANTIS) CEMENTOVÝ POTĚR BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ LEPENKA A 400H TVRZENÝ POLYSTYREN IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	5 20 60 30 5
	PODLAHA CELKEM PODKLADNÍ BETON	120
P3a	POVLAKOVÁ KRYTINA BEZ PODLOŽKY (FATRANTIS) CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTÍ LEPENKA A 400H TVRZENÝ POLYSTYREN	5 65 30
	PODLAHA CELKEM NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	100
P4	POVLAKOVÁ KRYTINA CEMENTOVÝ POTĚR BETONOVÁ MAZANINA IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	5 35 75 5
	PODLAHA CELKEM PODKLADNÍ BETON	120

OZN.	POPIS	TL. V MM
P5	CEMENTOVÝ POTĚR SE ZATŘENÝM POVRCHEM BETONOVÁ MAZANINA IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	35 80 5
	PODLAHA CELKEM PODKLADNÍ BETON	120
P6	CEMENTOVÝ POTĚR SE ZATŘENÝM POVRCHEM BETONOVÁ MAZANINA PERLITBETON IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	35 60 200 5
	PODLAHA CELKEM PODKLADNÍ BETON	300
P7	LITÁ STĚRKA VYTAŽENÁ NA STĚNU DO V.100MM BETONOVÁ MAZANINA IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	5 110 5
	PODLAHA CELKEM PODKLADNÍ BETON	120
P7a	LITÁ STĚRKA VYTAŽENÁ NA STĚNU DO V.100MM (PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA) NABETONOVANÉ STUPNĚ	5
P8	KERAMICKÁ DLAŽBA "TAURUS" 200/200mm, SVĚTLÝ OKR, LEMOVÁNÍ JEDNÍM ŠÁREM A SOKLÍKEM V BARVĚ MODRÉ TMEL CEMENTOVÝ POTĚR	8 2 40
	PODLAHA CELKEM NOSNÁ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	50
P8*	KERAMICKÁ DLAŽBA "TAURUS" 150/150mm + SOKLÍK VODOTĚSNÝ TMEL CEMENTOVÝ POTĚR S VODOTĚSNOU PŘÍSADOU	8 2 40
	PODLAHA CELKEM NOSNÁ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	50
P9	PENÍŽKOVÁ GUMA S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU – MODRÁ TMEL CEMENTOVÝ POTĚR	3 2 45
	PODLAHA CELKEM NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA RAMPY	50
P10	POVLAKOVÁ KRYTINA (FATRANTIS) BEZ PODLOŽKY CEMENTOVÝ POTĚR	5 45
	PODLAHA CELKEM NOSNÁ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	50
P11	STĚRKA S VODOTĚSNOU PŘÍSADOU	0–10
	POZNÁMKA DRUHY A ODSTÍNY BAREV DLAŽEB A POVLAKOVÝCH KRYTIN BUDOU UPŘESNĚNY G.P. PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELEM	