



UMÝVÁRNA:

legenda - nové:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY UMÝVÁRNÝ:

A - umyvadla - osazený na instalační předstěnu tak, aby výška horní hrany nepřekročila 500mm nad podlahou, rozmístění 600mm od sebe (osové), páková stojánková baterie, teploa vody řízena směšovačem, výtokový ventil ve výši max 600mm, **počet: 5 ks**

A1 - umyvadla pro ZTP - osazený na instalační předstěnu tak, aby výška horní hrany nepřekročila 500mm nad podlahou, **počet: 1 ks**

B - sprcha sprchová vanička čtvercová 900x900, výška max. 150mm, součástí: sprchový set, páková stěnová baterie + sprcha, sprchový kout opatřen skleněnou zástěnou, odevíravou ven - obě strany, s tvzeným bezpečnostním sklem pro maximální šířku vstupu, ve sprše umístěno sklápěné sedátko 350/300mm ve výšce max. 400mm, madlo na stěně , **počet: 1 ks**

C - **dětské klozety** - budou rozmístěny 700mm od sebe (osové) a mezi ně bude instalována dělicí stěna, klozety zavěšené včetně podomítkového splachovacího systému určeného pro zazdění hl. 120mm, duální splachování (3/6l), **počet: 4 ks**

D - umyvadlo pro personál, výška osazení 800mm, stojánková baterie, **počet: 1 ks**

H - **písač dětský**, výška osazení max.400mm , senzorové splachování, **počet: 2 ks**

VYBAVENÍ UMÝVÁRNÝ:

V - zrcadlo 300x450 mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na obklad, **počet: 6 ks**

W - **zásobník na tekuté mydlo** k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, **počet: 6 ks**

X - **zástěna mezi mísami WC**, bílá laminovaná deska 700x1050mm, s podpěrou 150mm, se zaobleným rohem, na stěnu upevněna Al eloxovanou lištou, přední hrana desky opatřena bílou plastovou hranou ABS, **počet: 5 ks**

Y - **držáky na WC papír**, bez krytů, chromované, **počet: 4 ks**

Z - **záchodová štětka závěsná**, sklo/chrom, **počet: 2 ks**

Q - **vyzdvíčky, úpravy stěn**
1 - instalační předstěna - vyzděna z pórobetonových tvárnic tl. 125mm na lepidlo daného výrobce tvárnic, 125 x 249 x 599mm

2 - nová přička pro hygienické potřeby výšky 1200mm - pórobetonové tvárnice tl. 125mm, na přičce budou osazený stávající háčky pro ručníky dětí rozmístěné po 150mm na straně k umyvadlům, 125 x 249 x 599mm

3 - zazdění dveřního otvoru po vybourání dveří, vyzděno z pórobetonových tvárnic na lepidlo daného výrobce tvárnic, 125 x 249 x 599mm

4 - osazení nového dřevěného okna (fix) 750/1500mm, jednoduché zasklení - bezpečnostní sklo, parapet 900mm, překlad nad oknem - ocelový válcovaný I profil 3x1120, délky 1400mm, překlad plentován, zarovnaní ostění, plastová parapetní deska

OBKLADY A DLAŽBY:

-v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba o rozměru 200x200mm, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$ (DIN R9), odolnost proti opotřebení: min. PEI 3, kombinace barev dle barevného schématu U

-nový obklad stěn bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, glazované obkladačky, rozměr obkladu 200/200mm, kombinace barev dle barevného schématu

- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natežena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C21)

- více viz. Barevné řešení I

DVEŘE:

DVEŘE:
dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, vypiň křídla z odlehčené dřevotřískové desky - částečně prosklené Z/3- bezpečnostní čiré sklo Correx, dveří parny standard, kování - zámecké dveřní nové ocelové záubné včetně nátěru - odstín bílá, celkem 1KS

DVEŘE:

DVEŘE:
dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, vypiň křídla z odlehčené dřevotřískové desky - částečně prosklené Z/3- bezpečnostní čiré sklo Correx, dveří parny standard, kování - zámecký standard, součástí dodávky dveří nové ocelové záubné včetně nátěru - odstín bílá, celkem 1KS

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části P D

legenda - stávající bez úprav:

○ OKNA:

○ -stávající plastová okna budou ponechána

legenda -úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

○P1 -stávající deskový radiátor 1200/400mm bude po nových obkladech namontován zpě t

ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

legenda - nové:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

D - umyvadlo pro personál, výška osazení 800mm, stojánková baterie, **počet: 1 ks**

E - **klozety** zavěšené včetně podomítkového splachovacího systému určeného pro zazdění hl. 120mm, duální splachování (3/6l), **počet: 1 ks**

F - **nástěnná závěsná výlevka**, nástěnná páková baterie , **počet: 1ks**

G - **sprchová vanička** 800/800mm, včetně zástěny s dveřmi, sprchový set, nástěnná baterie včetně sprchy , **počet: 1ks**

OBKLADY A DLAŽBY:

-v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba o rozměru 300/300mm, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$ (DIN R9), odolnost proti opotřebení: min. PEI 3, barva: odstín sytého béžová
-nový obklad stěn bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, glazované obkladačky, rozměr obkladu 200/200mm, odstín: bílá
- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natežena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C21)

OBEZDÍVKY ŠACHTY:

- dojde k novému vyzdění šachty - bok šachty vyzděn z pórobetonových tvárnic tl. 120mm, z čela šachta opatřena SDK konstrukcí včetně dvou revizních dvířek (pod stropem a nad podlahou), revizní dvířka 400/600mm

ODVĚTRÁNÍ ŠATEN + ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI:

- dojde k osazení odvětrávacího ventilátoru v prostoru šaten a úklidové místnosti, napojení na světllo s doběhem, výkon ventilátoru 250m3/hod, odvětrávací potrubí vedeno pod stropem, venkovní fasádní mřížka- ne-rez- 120x120mm

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části PD

SDK PODHLED:

- dojde k novému osazení SDK podhledu v prostoru šaten a úklidové místnosti zakrývající odvětrávací potrubí vedoucí pod stropem, pozinkovaný rošt + SDK desky tl. 12,5mm určeny do vlhkého prostředí (zelená barva)

legenda - úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

○P2 -stávající deskový radiátor 500/900mm bude po nových obkladech namontován zpět

DVEŘE:

○U -stávající dveře opatřeny kovovými větracími mřížkami při spodním okraji

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Michal Rostecký	KRAJ:	OKRES:	OBEČ:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
		Pízeňský	Klatovy	Horáždovice	Horáždovice
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKT:				
Ing. arch. Martin Panský	Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horáždovice				
Na Ohradě 93	na pozemku- parc. č. st. 1240, st. 1241, st. 1242 a st. 1535 v k. ú. Horáždovice				
386 01 Strakonice	(stavební úpravy stávající budovy)				
číslo autorizace: ČKA 4546	SO1 - pavilon 1				
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:	PŮDORYS 2.NP - nový stav - výsek 01				
Město Horáždovice	DATUM:	MĚŘÍTKO:		Č. VYKRESU:	
Mírové náměstí 1	03/2017	1:50		D.1.1	
341 01 Horáždovice	STUPEŇ:	9			
	DSP, DPS				