




řez A-A'



řez B-B'



řez C-C'



VÝPIS OKEN A DVEŘÍ:

- | | |
|----|--------------------------------------|
| O2 | okno dřevěné 950/1200mm, počet: 2KS |
| O4 | okno dřevěné 1200/1400mm, počet: 4KS |
| O5 | okno dřevěné 1150/2000mm, počet: 4KS |
| O7 | okno dřevěné 2000/1500mm, počet: 1KS |
| O8 | okno dřevěné 3000/3000mm, počet: 2KS |

LEGENDA:

(do suti)

- | | |
|------------|---|
| SK | odstranění stávajícího soklu z cementovláknitých desek na dřevěný rošt |
| ZA | odstranění dřevěné konstrukce zastřešení včetně krytiny z asfaltových šindelů |
| SC1 | odstranění ocelové konstrukce schodiště včetně zábradlí a vybourání základů pod sloupky |
| SC3 | vybourání přístupového betonového schodiště včetně odstranění zábradlí |
| PL | odstranění oplechování |
| KM | vybourání komínu na úroveň podlahy |
| KM1 | vybourání komínu pod úroveň střechy |

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

-
- The diagram illustrates two types of floor construction (podlaha) and their components:
- PDL1** (podlaha - přísalí, hospoda, knihovna):
 - Keramická vysoce zátěžová dlažba: 10mm
 - Betonová mazanina: 40mm
 - Hydroizolace z asfaltových pásů: -
 - Betonová základová deska: 100mm
 - Stávající terén
 - PDL2** (podlaha - hlavní sál (stávající beze změn)):
 - Dřevěné vlasy přibíjené na dřevěný podklad: 25mm
 - Prkenný podklad
 - Dřevěné polštáře položené v násypu
 - Hydroizolace z asfaltových pásů
 - Betonová podkladní deska: 100mm
 - Stávající terén

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- | | |
|--|--|
| | ponechané stávající nosné konstrukce budovy |
| | odstraňované konstrukce nebo její části, bourací práce |

poznámky:

- prostory půdy budou vyčištěny od nánosů ptačího trusu, sutě a nevhodného materiálu, dřevěné prvky budou mechanicky očištěny a zkontrolován jejich stav
- narušené prvky, nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesařskými spoji bez použití současných spojovacích prostředků (hřebíků, vrutů, ...apod.) (způsob spojování prvků uveden v detailech)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísní a hmyzu

DOJDE-LI K VÝMĚNĚ PRVKŮ:

- řezivo - použit třídy S10 (C24),HOBLOVANÉ, ČSN 732824 -1 (EN 338),smrk vlhkost 20%
- výkres neobsahuje pomocné konstrukce
- řezivo impregnovat bezbarvě- typové označení (Fb, B, Ip, P)Dle ČSN 490600-1
- délky je nutné ověřit podle skutečnosti, PROFILY UVEDENÉ PO ZHOBLOVÁNÍ !!
- uvažování čisté délky !!! - přidat na proez dle zvyklostí dodavatele , čepy apod.

- před započítím prací na fasádě je nutno zkontrolovat soudržnost omítek na celé budově, nesoudržná omítka nebo omítka obsahující soli a výkvěty bude odstraněna (taktéž v okolí nesoudržných míst a do výšky min 500mm nad úroveň vlhké omítky), v místech, ve kterých dojde k jejímu otlučení bude zkontrolován její podklad, ten musí být suchý, soudržný a únosný.

- plocha fasády bude očištěna - mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou

- rovinnost nové fasády nesmí vykazovat větší tolerance, než stanovuje ČSN 73 2901. Tolerována je odchylka menší než 10mm na 2m délky (měřeno laťi). Pokud povrch tento parametr nesplňuje, je nutné použít vyrovnávací vrstvu.

- výplně otvorů se opatří krycí fólií
- demontují se klempířské prvky, štítky, světla a ostatní prvky či konstrukce uvedené v PD
- dojde ke stavbě lešení s dostatečným odstupem od fasády
- obyvatelé, pracovníci či návštěvníci budou upozorněni na probíhající práce a poučeni o b

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek		VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	 projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Plákovice, 386 01 Strakonice tel. 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
OBEC/KRAJ: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský			
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		IČ:	735 52 771	
		DATUM:	09/2017	
PROJEKT:		STUPEŇ:	DSP, DPS	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba skladů) - Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice -na parcele: st. 1, 609 a 605/10 , v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´, ŘEZ C-C´ - stávající stav		MĚŘÍTKO:	1:100	
		FORMÁT:	420x500	
		D.1.1	5	