



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký		
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský	projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		IČ:	735 52 771
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba skladů) - Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice -na parcele: st. 1, 609 a 605/10 , v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		DATUM:	09/2017
		STUPEŇ:	DSP, DPS
		MĚŘÍTKO:	-
		FORMÁT:	-
		D.1.1	18

L1 bar (místnost 1.02)



Legenda:

- 1 Ruční myčka skla GSWS 38 x 20 x 36 cm, napojení na odpadní potrubí a vnitřní vodovod
- 2 Kompletní výčepní stojan s kompenzátorem v provedení nerez s dvěma kohouty a dochlazovací smyčkou
- 3 Odkapní miska plast/kov 60x15cm
- 4 Nerezový dřez s vaničkou a odkapem o rozměrech 780 x 475 mm. Hloubka vany dřezu 150 mm. Dřez určen pro horní montáž do minimálně 600 mm široké skříňky
- 5 Lednice, nízká- výška 80cm, umístěna pod pracovní deskou

Legenda:

- A Pracovní deska postforming, tl. 38mm, horní deska šířky 400mm, šířka spodní desky 600mm. Odstín a dekor shodný dle vybrané dlažby (šedo hnědý dub)
- B Světelný led pásek, 120ks/m, voděodolný-silikon, studená bílá barva, osazen do vyfrézované drážky zespodu barové desky
- C Obklad čela baru laminovaná dřevotřísková deska, MDF v odstínu slonová kost
- D Spodní skříňky baru, výška 850mm, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, MDF, odstín slonová kost, kovové úchytky, přední plochy s ABS hranou, uvnitř police
- E Dlažba ve formátu 30x60 cm v odstínu hnědo-šedá. rektifikovaná dlažba, protiskluzová (R10A), odolnost proti opotřebení PEI5. Rozdílná kresba na dlaždicích, na baru keramický soklík
- F Dřevěná konstrukce baru sloupky a trámy 60x40mm, kotveno do podlahy a ke skříňkám

Součástí vybavení baru bude obsahovat veškeré potřebné příslušenství pro čepování piva:


- průtočné chlazení k chlazení a stáčení nápojů, ochlazování v nerezových trubkových výměnících (vlnovcích), jejichž vstupy a výstupy jsou dle typu chladiče umístěny na bočním nebo horním panelu přístroje, včetně ukazatele výšky hladiny vody
- recirkulační kompresor, potravinářský, bezolejový
- izolovaný a chlazený svazek pивních vedení
- narážeč na sud KEG
- redukční ventil
- tlačné médium universal, obsah: 99,1% N2 + 0,9% O2 a vzácných plynů, 4m3 (lahev), výška včetně ventilu 750 mm, průměr 232 mm, hmotnost prázdné lahve 26 kg
- spojky
- výčepní stojan
- výčepní kohout s kompenzátorem

zařízení bude umístěno v kuchyni ve skříni výšky 850mm, nad skříňkou pracovní deska

pozn. Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!

pozn. Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán z investorem

L2 pult (místnost 1.11)




Legenda:

- A** Pracovní deska postforming, tl. 38mm, šířka desky 700mm. Odstín a dekor shodný dle vybrané dlažby (šedo hnědý dub)
- C** Obklad čela baru laminovaná dřevotřísková deska, MDF v odstínu slonová kost
- D** Spodní skříňky baru, výška 850mm, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, MDF, odstín slonová kost, kovové úchytky, přední plochy s ABS hranou, uvnitř police
- E** Dlažba ve formátu 30x60 cm v odstínu hnědo-šedá. rektifikovaná dlažba, protiskluzová (R10A), odolnost proti opotřebení PEI5. Rozdílná kresba na dlaždicích, na baru keramický soklík

pozn. Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!


pozn. Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán z investorem

L3 kuchyňská linka (místnost 1.03)



- A** Pracovní deska postforming, tl. 38mm, horní deska šířky 400mm, šířka spodní desky 600mm. Odstín a dekor shodný dle vybrané dlažby (šedo hnědý dub)
- D** Spodní skříňky linky, výška 850mm, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, MDF, odstín slonová kost, kovové úchytky, přední plochy s ABS hranou, uvnitř police
- 1** **sklokeramická deska**- 4 plotýnky, tlačítkové ovládání, osazení do pracovní desky
- 2** **dřez** - nerezový s odkapávací plochou a otvorem na baterii, 780x435mm, rozměr vaničky, 345x377x150, výřez 760x415mm, tloušťka plechu 0,6mm, síťkový ventil 3 1/2", sifon, úchytky, těsnění dřezová páková baterie s otočným ramenem a vytahovací sprchou (chrom)

SK1 skříň ve zděné nise (místnost 1.07)



Legenda:

- A** atypické skříňové dveře 700/1800mm, zamykatelné, zasazené do stěny (do dřevěné obložkové zárubně), materiál: dřevotřísková deska, laminovaná, odstín slonová kost, kovová úchytka, přední plochy s ABS hranou, uvnitř police, osazena 2x větrací mřížka
- B** vnitřní police - materiál: dřevotřísková deska, laminovaná, 4 KS

pozn. Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!

pozn. Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán z investorem