


SKLADBY KONSTRUKCÍ:

zpevněná plocha dvora - provoz nad 3,5t	ZP1	Betonová zámková dlažba	80mm
		Kladelci vrstva 4-8	30mm
		Drcené kamenivo 8-16	100mm
		Drcené kamenivo 16-32	100mm
		Drcené kamenivo 32-64	200mm
		Štěrkopísek 0-8	100mm
		Zhutněná pláň	
podlaha garáže	GPO1	Dvousložkový epoxidový nátěr na beton	
		Krycí betonová vrstva vyztužená vsypem (vlákny) min. 10kg/m3	80mm
		Hydroizolace z mPVC	-
		Základová betonová deska vyztužená sítí Kari 150/150x6	150mm
		Drcené kamenivo 16-32	100mm
		Zhutněná pláň	

řez F-F'



LEGENDA :

- P2 parapet vnitřní plastový komůrkový, dekor dřevo, barevnost dle oken
- SH sušící systém požárních hadic s montáží na stěnu, z ocelových nosníků a pevných drátěných mřížek a 4 ks úchytných podpěrných konzol s montáží na stěnu. Nastavitelná výška a sklon jednotlivých pater sušičky. Povrchová komaxitová úprava v šedém odstínu. Celkový rozměr (DxŠ) 480x60cm, KS 1
- OP5 nový okapový systém - FeZn s polyesterovou povrch. úpravou v odstínu šedá, r.š. 250mm, odpad DN 100mm, voda svedena do okolí budovy a vsakována v nepevněných plochách pozemku

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Sklady: tvarovka betonová se štípaným povrchem 295 x 190 x 390 mm, barva přírodní, vyztužená, 4xØ12/m po obou površích v obou směrech

pozn: věnc (i překlady) opatřeny z vnější strany věncovými tvarovkami pro zdvo šírky 300mm se štípaným povrchem, součástí překladu vkládána výztuž od výrobce zdiva (kvalita Bst500)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský	IČ:	735 52 771
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		DATUM:	09/2017
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba skladů) - Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice -na parcele: st. 1, 609 a 605/10 , v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic		STUPEŇ: MĚŘÍTKO: FORMÁT:	DSP, DPS 1:50 420x297
ŘEZ E-E', ŘEZ F-F' - SKLADY		D.1.1	15