

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Ozn.	Název místnosti	Plocha	Podlaha- nášlapná vrstva	Stěny	Strop	Skladba
1.01	Hospoda	52,4	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou	STR3
1.02	Bar	12,0	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou	STR3
1.03	Kuchyně	5,8	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, podvešený pod stropní trámy	STR4
1.04	Úklidová místnost	1,1	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, podvešený pod stropní trámy	STR4
1.05	Toalety muži	7,3	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, podvešený pod stropní trámy	STR4
1.06	Předsíň toalet muži	3,0	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, podvešený pod stropní trámy	STR4
1.07	Toalety ženy	8,3	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, podvešený pod stropní trámy	STR4
1.08	Předsíň toalety ženy	3,0	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, podvešený pod stropní trámy	STR4
1.09	Toalety ZTP	2,6	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, podvešený pod stropní trámy	STR4
1.10	Foyer	22,4	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou	STR3
1.11	Vstupní hala + šatna	23,2	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	Samonosný SDK podhled, mezi nosné stěny	STR5
1.12	Toaleta zaměstnanci	3,8	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, podvěšený pod stropní trámy	STR5
1.13	Hlavní sál	94,0	Stávající dřevěná podlaha - parkety *	VPC štuková omítka, obroušení stávajícího palubkového obkladu + nový barevný nátěr v šedém odstínu	SDK podhled, akustické desky včetně izolace, více viz výpočet doby dozvuku (součást PD)	STR1
1.14	Přísálí	57,8	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka, obroušení stávajícího palubkového obkladu + nový barevný nátěr v šedém odstínu	Samonosný SDK podhled, akustické desky včetně izolace, více viz výpočet doby dozvuku (součást PD)	STR2
1.15	Pódium	24,6	Dřevěná prkenná podlaha + zátěžový koberec	VPC štuková omítka	SDK podhled - požárně odolný strop pod novým dřevěným stropem	STR7
1.16	Zázemí účinkující	17,3	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	Samonosný SDK podhled	STR5
1.17	Knihovna	21,2	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	SDK podhled	STR6
1.18	Zázemí knihovny	5,0	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad za linkou	SDK podhled	STR6
1.19	Toaleta zaměstnanci	4,0	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	Samonosný SDK podhled	STR5
1.20	Úklidová místnost	1,5	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	Samonosný SDK podhled	STR5
1.21	Techmická místnost, kotelna	11,5	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram obklad v.2,1m	Samonosný SDK podhled	STR5
1.22	Klubovna SDH	21,7	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	STR6
1.23	Zádveří	4,4	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	STR6
1.24	Chodba	5,3	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	STR6
1.25	Srprcha, umývárna	3,0	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka	STR6
1.26	Toaleta ženy	1,6	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka	STR6
1.27	Předsíň toalet	3,2	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka	STR6
1.28	Toaleta muži	2,9	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka	STR6
1.29	Úklidová místnost	1,0	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka	STR6
1.30	Šatna sportovci	8,9	Keramická dlažba (skladba PDL1)	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	STR6
1.31	Terasa	50,3	Teraco dlažba - protiskluzová(reliéfní)	-	-	
1.32	Vnější rampa	13,5	Teraco dlažba - protiskluzová(reliéfní)	-		
1.33	Sklad divadelních rekvizit	5,3	Dřevěná prkenná podlaha + zátěžový koberec	VPC štuková omítka	SDK podhled - požárně odolný strop pod novým dřevěným stropem	STR7

specifikace dlažby:
keramická dlažba navržená v jednotlivých místnostech bude protiskluzová - dle německého předpisu ASR A1.5 - technická pravidla pro podlahy označení R10A, součinitel smykového tření μ ≥ 0,5, odolnost proti opotřebení: min. PEI 5
dlažba lepena systémovým lepícím tmelem - bílé lepidlo třídy C1TE , spárování obkladu - flexibilní hmota se zvýšenou vodoodpudivostí a ochranou proti plísním - kategorie CG2WA, penetrace podkladu před lepením, dilatační spáry, rohy, kouty, ... atd. vyplněny trvale pružným tmelem s podkladním provazcem
- podklad musí být pevný, vyzrálý zbaven nerovností

parkety:
v hlavním sále budou parkety celoplošně obroušeny, lokálně opraveny a opatřeny lakem (základní lak, mezibroušení a vrchní lak)

LEGENDA PŘEKLADŮ:

- I100, dl. 1,2m — Ocelový válcovaný nosník I100, délky 1000mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 1ks (hydrant)
- I100, dl. 1,6m — Ocelový válcovaný nosník I100, délky 1600mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 1ks
- I120, dl. 1,1m — Ocelový válcovaný nosník I120, délky 1100mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 24ks
- I120, dl. 1,6m — Ocelový válcovaný nosník I120, délky 1600mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 52ks
- I120, dl. 2,1m — Ocelový válcovaný nosník I120, délky 2100mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 8ks
- I140, dl. 3,1m — Ocelový válcovaný nosník I140, délky 3100mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 4ks
- PŘ-115/71/1000 — Keramický překlad nenosný (nízký), šířky 115mm, celková délka 1000mm, počet:18 KS
- PŘ-115/71/1250 — Keramický překlad nenosný (nízký), šířky 115mm, celková délka 1250mm, počet:6 KS
- PŘ-115/71/1500 — Keramický překlad nenosný (nízký), šířky 115mm, celková délka 1500mm, počet:1 KS
- PŘ-70/238/1000 — Keramický překlad nosný (vysoký), šířky 70mm, celková délka 1000mm, počet:7 KS
- PŘ-70/238/1500 — Keramický překlad nosný (vysoký), šířky 70mm, celková délka 1500mm, počet:20 KS

pozn.
ocelové překlady budou v místě uložení osazeny na betonové lože tl. min. 50mm, mezera mezi nosníkem a zdí bude vyklínkována pro aktivování tlaku nadpraží na nosník a mezera bude vyplněna expanzní maltou

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- (A1) - **umyvadla** závěsná, 60x46cm, uvnitř pravoúhlé s otvorem na pákovou baterii, výška horní hrany 850mm nad podlahou, páková stojánková baterie, sifon pravoúhlý chromovaný (shodný s designem umyvadla) **počet: 5 ks**
- (A2) - **umyvadla pro ZTP** - osazeny tak, aby výška horní hrany nepřekročila 500mm nad podlahou, páková stojánková baterie, teplota vody řízena směšovačem,výtokový ventil ve výši max 600mm, **počet: 1 ks**
- (A3) - **umývátko** závěsné, 45x36cm, uvnitř pravoúhlé s otvorem na pákovou baterii, výška horní hrany 850mm nad podlahou, páková stojánková baterie, sifon pravoúhlý chromovaný (shodný s designem umyvadla) **počet: 3 ks**
- (A4) - **umyvadla** závěsná, 50x46cm, uvnitř pravoúhlé s otvorem na pákovou baterii, výška horní hrany 850mm nad podlahou, páková stojánková baterie, sifon pravoúhlý chromovaný (shodný s designem umyvadla) **počet: 2 ks**
- (B1) **dřez** - nerezový s odkapávací plochou a otvorem na baterii, 780x435mm, rozměr vaničky, 345x377x150, výřez 760x415mm, tloušťka plechu 0,6mm, sítkový ventil 3 1/2", sifon, úchytky, těsnění; dřezová páková baterie s otočným ramenem a vytahovací sprchou (chrom)
- (B2) **dřez malý**- nerezový s otvorem na baterii, 435x455mm, rozměr vaničky, 360x355x140, tloušťka plechu 0,6mm, sítkový ventil 3 1/2", sifon, úchytky, těsnění; dřezová páková baterie s otočným ramenem (chrom)
- (C1) **WC kombi**, rovný, kombinované splachování 3/6L, spodní odpad, klozetové sedátko - termoplast, **počet: 8 ks**
- (C2) **bidet**, volně stojící 36x43x53cm, **počet: 1 ks**
- (D1) **výlevka,** keramická, samostatně stojící, spodní odtok, **počet: 3 ks**
- (E1) **sprchový kout**, vanička včetně zástěny, čtvrtkruhový s dvoudílnými dveřmi, rozměr 800x800mm, vstup min. 450mm, zástěna a posuvné dveře plastové čiré zasazené v rámech, **počet: 1 ks**
- (F1) **pisoár**, závěsný, senzorové splachování, **počet: 5 ks**

LEGENDA:

- P1 — parapet vnější, FeZn plech s polyesterovou povrch. úpravou v odstínu hnědá
- P2 — parapet vnitřní plastový komůrkový, dekor dřevo, barevnost dle oken
- K1 — vícevrstvý izolovaný komín s tenkostěnnou keramickou vložkou bez zadního odvětrání, určený pro pevná paliva, průměr vnitřní vložky 180mm - tenkostěnná keramická vložka s hrdlovými spoji, vnější rozměr komínu 360/360mm - tvárnice z lehčeného betonu, provoz - podtlak (třída N1), výška komínu 8,6m (výška min. 650mm nad hřeben)- z toho 1,6m nad střechou, součástá veškeré příslušenství (vybírací a revizní otvory, komínová stříška, ... atd.) komín založen v místě stávajícího ubouraného komínu Umístění nového komínu nutné vyměřit v závislosti na dřevěných prvcích krovu - **min. vzdálenost mezi dřevěným prvkem a komínem 50mm**
- K2 — vícevrstvý izolovaný komín s tenkostěnnou keramickou vložkou bez zadního odvětrání, určený pro pevná paliva, průměr vnitřní vložky 250mm - tenkostěnná keramická vložka s hrdlovými spoji, vnější rozměr komínu 480/480mm - tvárnice z lehčeného betonu, provoz - podtlak (třída N1), výška komínu 8,3m (výška min. 650mm nad úroveň hřebene)- z toho 2,3m nad střechou, součástá veškeré příslušenství (vybírací a revizní otvory, komínová stříška, ... atd.) komín založen na nový základ. Umístění nového komínu nutné vyměřit v závislosti na dřevěných prvcích krovu - **min. vzdálenost mezi dřevěným prvkem a komínem 50mm**
- KK — krbová kamna, kamna konstruována pro spalování dřeva, kamna z ocelových plechů o tloušťce 2-5 mm, v prostřední části kamen spalovací komora uzavíratelná pomocí přikládacích dvířek - opatřena samozavíracím mechanismem, vnitřní prostor spalovací (plnící) komory vyložen tepelně a pevnostně odolnými tvarovkami (šamotem), litinový rošt, před roštem umístěna zábrana proti vypadávání a sesouvání paliva na dvířka (čelní sklo), pod roštem prostor pro popelníkovou zásuvku, opláštění kamen provedeno z ocelového plechu, ocelová konstrukce kamen včetně plechových obkladů chráněna speciální žáruvzdomou barvou
  Předpokládané parametry: Účinnost 78 %, výkon 3,3-11,6 kW, rozměry 1231/646/472 mm, vývod kouřovodu vrchní, Ø 150, minimální tah komína 12 Pa, vytápěcí schopnost 60-210 m3, použitelné palivo- kusové dřevo, ekobrikety, spotřeba paliva 3,3 kg
- L1 — bar, podrobná specifikace viz. Výpis truhlářských výrobků
- L2 — pult, podrobná specifikace viz. Výpis truhlářských výrobků
- M1 — doplnění stávajícího pódia, dřevěná nosná konstrukce z trámů, výška dle stávajícího, v rozích pódia vytvořen revizní poklop 600/600mm- 2ks, podlaha z dřevěných desek OSB tl. 18mm, ve dvou vrstvách křížem položené, na vrchu pokládka zátěžového koberce (černý), konstrukce celoplošně opatřena nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu
- M2 — dřevěné schodnicové schodiště na pódium, celková výška 580mm (4x145/250mm), šířka schodiště 800mm, uloženo na podlaze a kotveno do stěny, jednostranné dřevěné zábradlí výšky 900mm kotvené do schodnice a do stěny, konstrukce opatřena barevným nátěrem
- M3 — dřevěné schodiště na pódium - replika stávajícího schodiště na druhé straně jeviště, celková výška 580mm (4x145/250mm), šířka schodiště 690mm, uloženo na podlaze a kotveno do konstrukce pódia, konstrukce opatřena nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu, nový barevný nátěr na dřevo
- DL1 — dlažba betonová s dvojitým zámkem 220x110x100mm, odstín přírodní šedá (tvar CSB Vario)
- DL2 — dlažba betonová s kameny ve tvaru čtverce 140x140x60mm, odstín přírodní šedá (tvar CSB Kladenka)
- T — venkovní plošná dlažba teracová - určena pro venkovní použití (protiskluzový tryskaný povrch). Před pokládkou přeměřit spád rampy - příčný sklon 1,5%, pokládka dlažby celoplošným přilepením do lože hydraulicky tuhnoucího, vodovzdorného a povětrnostním vlivům odolného lepidla, šířka spár 2 - 4 mm, spáry se po zatuhnutí podkladu vyplní spárovacím tmelem. Pokládka rovnoběžně s objektem, pod dlažbu položena speciální polyetylenová rohož položená do tenké vrstvy lepidla s funkcemi kontaktní izolace, na hraně rampy osazen ukončují L profil
- OB1 — betonový obrubník chodníkový zapuštěný do dlažby, oddělující prostor pro pěší
- OB2 — betonový obrubník, silniční, šířka 150mm, výška 250mm, osazený do betonového lože, výškový rozdíl chodníku a komunikace 120mm
- EL1 — nové venkovní elektro skříň, nové umístění kvůli terase do výšky 1,2m nad její podlahu, více viz samostatná část PD (elektroinstalace)
- EL2 — nová vnitřní pojistková elektro skříň, přemístění do zádveří KD, více viz samostatná část PD (elektroinstalace)
- SK1 — úložný zamykatelný prostor pro uskladnění čistících prostředků, vestavěna uzamykatelná skříň (š/v/h) 1340/1200/730mm, 3x police, podezděný sokl výšky 900mm, materiál - laminátové dřevotřískové desky v bílém odstínu (lomená bílá), kovové úchytky, vzhled úchytky podobný dle vzhledu kování dveří
- VR — vrata, dvoukřídlá, ocelový rám s výplní s ocelovými sloupky, vzhled totožný se zábradlím - výplň vrat - ocelový hranatý profil 20x20mm, křídla kotvená na ocelové sloupky pomocí standardních závěsů, manuální otevírání, štítové kování, klika-klika, aretace křídel v otevřeném stavu při využívání KD
- VE — věšák do šatny sklopný, kovový, vyrobený z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit, délka 600mm, oboustranný, počet háčků v jedné řadě - 4 (po 150mm), věšák je instalován přímo na stěnu, počet: 5 ks
- ZA1 — zábradlí kolem terasy výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, madlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 9,1m
- ZA2 — zábradlí schodišťové výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, madlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 3,3m
- ZA3 — zábradlí přístupové rampy výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, 2xmadlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, vodící madlo ve výšce 150mm nad podlahou, druhé madlo ve výšce 700mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 17m
- ZA4 — zábradlí přístupové rampy do knihovny výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, 2xmadlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, vodící madlo ve výšce 150mm nad podlahou, druhé madlo ve výšce 700mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 19,5m
- ZA5 — zábradlí schodišťové výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, madlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 9,5m
- ZA6 — 2x madlo nad rampami, kotvené do stěny budovy ve výšce 700 a 900mm, délka 14m a 7,5m
- ZA7 — zábradlí kolem schodiště do sklepa výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, madlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 4,0m
- VM1 — větrací mřížka fasádní, nerez 120/120mm, napojena na provětrávací potrubí ve skladbách podlah, počet: 7KS
- SD1 — sádrokartonový obklad odvětrávacího potrubí DN100mm v rozích místností, deska standart tl. 12,5mm na pozinkovaném roštu, r.š. 600mm, výška dle výšky místnosti, celkový počet 7ks
- SD2 — sádrokartonový obklad odvětrávacího potrubí DN100mm v rozích místností, deska požárně odolná tl. 15mm na pozinkovaném roštu, r.š. 600mm, výška dle výšky místnosti, celkový počet 4ks
- SH — sušící systém požárních hadic s montáží na stěnu, z ocelových nosníků a pevných drátěných mřížek a 4 ks úchytných podpěrných konzol s montáží na stěnu. Nastavitelná výška a sklon jednotlivých pater sušičky. Povrchová komaxitová úprava v šedém odstínu. Celkový rozměr (DxŠ) 480x60cm, KS 1
- ZE — revizní výlezový žebřík na půdu, ocelový s povrchovou úpravou - barevný nástřik v odstínu RAL (šedá), kotvený na stěny na chemii, délka 2,2m (délka upravena po přesném zaměření po zvětšení pódia)
- PO — výlez na půdu, poklop s požární odolností, světlý rozměr otvoru 900/600mm, materiál: ocelový plech s výplní, otevírací integrované písty
- SDK1 — SDK pohled (kastlík) pod stropem v rohu místnosti zakrývající odtahové potrubí, r.š. 0,6m
- OV1 — odtahový ventilátor, nástěnný axiální, časový doběh, zpětná klapka, průtok 175m3/hod, průměr potrubí 120mm, hlučnost 39.1 dB(A), KS 3
- OV2 — odtahový ventilátor, nástěnný axiální, časový doběh, zpětná klapka, průtok 335m3/hod, průměr potrubí 150mm, hlučnost 46 dB(A), KS 1

ostatní vybavení:
- **zrcadlo**, předpokládaný rozměr 300x450 mm - upřesněno dle vybraného obkladu, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na stěnu mezi obklad, **počet: 9 ks**
- **zásobník na tekuté mýdlo** k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, **počet: 9 ks**
- **zástěna mezi pisoáry**, bílá laminovaná deska 700x1050mm, s podpěrou 150mm, se zaobleným rohem, na stěnu upevněna Al eloxovanou lištou, přední hrana desky opatřena bílou plastovou hranou ABS, **počet: 3 ks**
- **držáky na WC papír**, bez krytu, chromované, **počet: 8 ks**
- **záchodová štětka** závěsná, sklo/chrom, **počet: 8 ks**

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO: Cihelné a smíšené zdivo různých tlouštěk
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO: Zdivo z keramických tvárnic tl. 440mm na lepidlo vybraného výrobce zdiva, 440/248/249mm, pevnost tvárnic P15
- VNITŘNÍ (PŘÍČKOVÉ) ZDIVO 1.NP: Příčky z lleramickýc příčkovek tl. 115mm na lepidlo vybraného výrobce, rozměry příčkovky: 115/490/238mm
  Příčky mezi kabinami toalet budou vyzděny z příčkovek tl. 70mm, výška příčky 2200mm, rozměry příčkovky: 70/500/190mm
- OSTATNÍ: Zazdívky a vyrovnání ostění po vybourání oken a dveří, zazdívky otvorů z cihel plných na maltu vápenocementovou
- Zpevněná plocha dvora - provoz nad 3,5t: Betonová dlažba pojízdná s dvojitým zámkem 220/1100/100mm, uložená do štěrkového lože, odstín přírodní šedá, dlažba lemována obrubníkem
- Chodník: Betonová dlažba pochozí 140x140x60mm, uložená do štěrkového lože, odstín přírodní šedá, dlažba lemována silničním obrubníkem
- Komunikace: doplnění asfaltového povrchu komunikace včetně podkladních vrstev po provedení stavebních úprav objektu
- odvětrávací potrubí položené podél stěn ve štěrkovém souvrství pod konstrukcí podlahy, perforované potrubí DN 100 obalené geotextilií napojené na odvěrávací potrubí (PVC DN100)

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ:

- O1 — okno plastové, jednokřídlé, izolační trojsklo, 600/900mm, počet: 4KS
- O2 — okno plastové, jednokřídlé, izolační trojsklo, 700/900mm, počet: 5KS
- O3 — okno plastové, dvoukřídlé, izolační trojsklo, 1200/1500mm, počet: 5KS
- O4 — okno plastové, dvoukřídlé, izolační trojsklo, 1150/2000mm, počet: 7KS
- O5 — okno plastové, šestikřídlé, izolační trojsklo, 3000/3000mm, počet: 2KS
- O6 — okno plastové, jednokřídlé, izolační trojsklo, 1000/600mm, počet: 1KS
- O7 — okno plastové, izolační trojsklo, 900/2100mm, počet: 1KS
- GO1 — okno plastové, izolační dvojsklo, 1000/750mm, počet: 1KS
- D1 P — Dveře vstupní plastové, 900/1970mm, pravé, částečně prosklené, počet: 1KS
- D1 L — Dveře vstupní plastové, 900/1970mm, levé, částečně prosklené, počet: 2KS
- D2 L — Dveře vstupní plastové, 900/1970mm, levé, plné, počet: 1KS
- D3 P — Dveře vstupní plastové, 1000/1970mm, pravé, částečně prosklené, počet: 1KS
- D4 L — Dveře vstupní plastové, 1000/2150mm, levé, částečně prosklené, počet: 1KS
- D5 L — Dveře vstupní plastové s bočním dílem (fix), 800/2200mm, levé, částečně prosklené, šířka bočního dílu 350mm, počet: 1KS
- D6 P — Dveře vstupní plastové s bočním dílem (fix), 800/2200mm, levé, částečně prosklené, šířka bočního dílu 600mm, počet: 1KS
- D7 L — Dveře vstupní dvoukřídlé plastové, 1550/1970mm, levé, částečně prosklené, počet: 1KS
- D8 P — Dveře vstupní plastové, 900/1970mm, pravé, částečně prosklené s nadsvětlíkem v.1000mm, počet: 1KS
- D9 L — Dveře vstupní plastové, 900/1970mm, pravé, částečně prosklené s nadsvětlíkem v.1000mm, počet: 1KS
- GD1 — Garážová vrata, dvoukřídlá, plechová, 2300/2100mm, KS1
- DV1 P/1 — Dveře vnitřní 600/1970mm- levé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, plné, celkem 1KS
- DV2 L/1 — Dveře vnitřní 700/1970mm- levé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, plné, celkem 5KS
- DV2 P/1 — Dveře vnitřní 700/1970mm- pravé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, plné, celkem 9KS
- DV2 P/2 — Dveře vnitřní 700/1970mm- levé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, plné, s větr. mřížkou celkem 4KS
- DV2 L/2 — Dveře vnitřní 700/1970mm- pravé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, plné s větr. mřížkou, celkem 2KS
- DV3 P/1 — Dveře vnitřní 800/1970mm- pravé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, plné, celkem 1KS
- DV3 X/1 — Dveře vnitřní 800/1970mm- pravé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, posuvné po stěně, bez prahu, plné, celkem 1KS
- DV4 L/1 — Dveře vnitřní 900/1970mm- levé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, plné, celkem 2KS
- DV4 L/3 — Dveře vnitřní 900/1970mm- levé, křídlo laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky včetně madel pro ZTP, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, plné, celkem 1KS
- DV5 — Dveře dvoukřídlé, kyvné 1100/1970mm, křídla laminované - dekor dřeva , výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, částečně prosklené, celkem 1KS
- DV6 — Dveře dvoukřídlé skládací, zamykatelné,
- DV7 P — Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, pravé 1600/1970mm, křídla laminované - dekor dřeva, výplň z odlehčené dřevotřískové desky, osazeno do ocelové zárubně, bez prahu, částečně prosklené, výška nadsvětlíku 700mm, celkem 1KS

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

PDL1 (podlaha - přísálí, hospoda, knihovna, klubovna)
- Keramická vysoce zátěžová dlažba včetně lepidla — 10mm
- Betonová vyrovnávací vrstva armovaná (KARI) — 60mm
- Krycí fólie — -
- Tepelná izolace EPS — 50mm
- Hydroizolace z asfaltových pásů — -
- Betonová základová deska armovaná (KARI) — 120mm
- Násyp z kameniva — 150mm
- Stávající terén

PDL2 (podlaha - hlavní sál (stávající beze změn))
- Stávající vrstvy:
- Dřevěné vlysy přibíjené na dřevený podklad — 25mm
- Prkenný podklad
- Dřevěné polštáře položené v násypu
- Hydroizolace z asfaltových pásů
- Betonová podkladní deska — 100mm
- Stávající terén

ZP1 (zpevněná plocha dvora - provoz nad 3,5t)
- Betonová zámková dlažba — 80mm
- Kladecí vrstva 4-8 — 30mm
- Drcené kamenivo 8-16 — 100mm
- Drcené kamenivo 16-32 — 100mm
- Drcené kamenivo 32-64 — 200mm
- Štěrkopísek 0-8 — 100mm
- Zhutněná pláň

ZP2 (zpevněná plocha dvora - pochozí (chodník))
- Betonová zámková dlažba — 60mm
- Kladecí vrstva 4-8 — 30mm
- Drcené kamenivo 8-16 — 100mm
- Drcené kamenivo 16-32 — 100mm
- Drcené kamenivo 32-64 — 200mm
- Štěrkopísek 0-8 — 100mm
- Zhutněná pláň

STR1 (podhled - hlavní sál)
- Geotextilie
- Tepelná izolace z minerální vlny volně kladená v pruzích na podhled — 300mm
- Dřevěný záklop z prken + parozábrana — 30mm
- Stávající nosný rošt pro podhledy z dřevěných trámků — 140mm
- Nosný pozinkovaný rošt pro SDK desky
- Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Quattro 41 — 12,5mm

STR2 (podhled - přísálí)
- Geotextilie
- Tepelná izolace z minerální vlny volně kladená v pruzích na podhled — 300mm
- Dřevěný záklop z prken + parozábrana — 30mm
- Stávající nosný rošt pro podhledy z dřevěných trámků — 140mm
- Nosný pozinkovaný rošt pro SDK desky
- Minerální vata tl. 50mm na SDK roštu
- Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Quatro 42 — 12,5mm

STR3 (podhled - hospoda)
- Geotextilie
- Tepelná izolace z minerální vlny volně kladená v pruzích na dřevěném záklopu — 300mm
- Dřevěný záklop z prken na dřevěných stropních trámech + parozábrana — 30mm
- Nosný pozinkovaný rošt pro SDK desky (horní líc trámů)
- Sádrokartonové desky mezi stropními trámy 180/210mm — 12,5mm

STR4 (podhled - toalety)
- Geotextilie
- Tepelná izolace z minerální vlny volně kladená v pruzích na dřevěném záklopu — 300mm
- Dřevěný záklop z prken na dřevěných stropních trámech + parozábrana — 30mm
- Nosný pozinkovaný rošt pro SDK desky
- Sádrokartonové desky pod stropními trámy 180/210mm — 12,5mm

STR5 (podhled - toalety)
- Geotextilie
- Tepelná izolace z minerální vlny volně kladená v pruzích na podhledu — 300mm
- Nosný pozinkovaný rošt pro SDK desky + parozábrana
- Sádrokartonové desky — 12,5mm

STR6 (strop knihovna, šatny)
- OSB deska - dřevěný záklop — 21mm
- Tepelná izolace z minerální vaty tl. 300mm e dvou vrstvách (pokládka mezi nosné kříže z EPS tl. 100mm) — 300mm
- Parozábrana
- Betonová podlahová deska — 50mm
- Vyrovnávací násyp — 200mm
- Stávající keramicko-betonový strop (Hurdis strop mezi ocelové nosníky, nízké klenby mezi ocelové nosníky) — 160mm
- Vnitřní štuková omítka — 15mm

poznámky:

- prostory půdy budou vyčištěny od nánosů ptačího trusu, sutě a nevhodného materiálu, dřevěné prvky budou mechanicky očištěny a zkontrolován jejich stav
- narušené prvky, nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesařskými spoji bez použití současných spojovacích prostředků (hřebíků, vrutů, ...apod.) (způsob spojování prvků uveden v detailech)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísni a hmyzu

DOJDE-LI K VÝMĚNĚ PRVKŮ:
- řezivo - použít třídy S10 (C24),HOBLOVANÉ, ČSN 732824 -1 (EN 338),smrk vlhkost 20%
- výkres neobsahuje pomocné konstrukce
- řezivo impregnovat bezbarvě- typové označení (Fb, B, Ip, P)D dle ČSN 490600-1
- délky je nutné ověřit podle skutečnosti, PROFILY UVEDENY PO ZHOBLOVÁNÍ !!
- uvažovány čisté délky !!! - přidat na prořez dle zvyklostí dodavatele , čepy apod.

- před započetím prací na fasádě je nutno zkontrolovat soudržnost omítek na celé budově, nesoudržná omítka nebo omítka obsahující soli a výkvěty bude odstraněna (taktéž v okolí nesoudržných míst a do výšky min 500mm nad úroveň vlhké omítky), v místech, ve kterých dojde k jejímu otlučení bude zkontrolován její podklad, ten musí být suchý, soudržný a únosný.
- plocha fasády bude očištěna - mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou
- rovinnost nové fasády nesmí vykazovat větší tolerance, než stanovuje ČSN 73 2901. Tolerována je odchylka menší než 10mm na 2m délky (měřeno latí). Pokud povrch tento parametr nesplňuje, je nutné použít vyrovnávací vrstvu.
- výplně otvorů se opatří krycí fólií
- demontují se klempířské prvky, štítky, světla a ostatní prvky či konstrukce uvedené v PD
- dojde ke stavbě lešení s dostatečným odstupem od fasády
- obyvatelé, pracovníci či návštěvníci budou upozoměni na probíhající práce a poučeni o bezpečnosti při probíhajících stavebních úpravách
- během realizace je třeba opatřit lešení síťovinou, aby se zabránilo přímému působení slunce, deště či silného větru na fasádu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	Jiří Urbánek a synové — projektová činnost ve výstavbě, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, tel: 602 427 317, DIČ: CZ6006130031	
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský		
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		IČ:	735 52 771
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba skladů) - Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice -na parcele: st. 1 , v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic **PŮDORYS 1.NP - nový stav**		DATUM:	09/2017
		STUPEŇ:	DSP, DPS
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	-
		D.1.1	8

79,85