POHLED SEVERNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED JIŽNÍ



VÝPIS OKEN A DVEŘÍ:

- (O1) okno plastové, jednokřídlé, izolační trojsklo, 600/900mm, počet: 4KS
- (O2) okno plastové, jednokřídlé, izolační trojsklo, 700/900mm, počet: 5KS
- (O3) okno plastové, dvoukřídlé, izolační trojsklo, 1200/1500mm, počet: 5KS
- (O4) okno plastové, dvoukřídlé, izolační trojsklo, 1150/2000mm, počet: 7KS
- (O5) okno plastové, šestikřídlé, izolační trojsklo, 3000/3000mm, počet: 2KS
- (O6) okno plastové, jednokřídlé, izolační trojsklo, 1000/600mm, počet: 1KS
- (O7) okno plastové, izolační trojsklo, 900/2100mm, počet: 1KS
- (D1 P) Dveře vstupní dřevěné, 900/1970mm, pravé, částečně prosklené, počet: 1KS
- (D1 L) Dveře vstupní dřevěné, 900/1970mm, levé, částečně prosklené, počet: 1KS
- (D2 L) Dveře vstupní dřevěné, 900/1970mm, levé, plné, počet: 1KS
- (D3 P) Dveře vstupní dřevěné, 1000/1970mm, pravé, částečně prosklené, počet: 1KS
- (D4 L) Dveře vstupní dřevěné, 1000/2150mm, levé, částečně prosklené, počet: 1KS
- (D5 L) Dveře vstupní dřevěné s bočním dílem (fix), 800/2200mm, levé, částečně prosklené, šířka bočního dílu 350mm, počet: 1KS
- (D6 P) Dveře vstupní dřevěné s bočním dílem (fix), 800/2200mm, levé, částečně prosklené, šířka bočního dílu 600mm, počet: 1KS
- (D7 L) Dveře vstupní dvoukřídlé dřevěné, 1550/1970mm, levé, částečně prosklené, počet: 1KS
- (D8 L) Dveře vstupní dřevěné, 900/1970mm, pravé, částečně prosklené s nadsvětlíkem v.1000mm, počet: 1KS
- (D9 L) Dveře vstupní dřevěné, 950/1970mm, pravé, částečně prosklené s nadsvětlíkem v.1000mm, počet: 1KS

LEGENDA PŘEKLADŮ:

I100, dl. 1,6m	Ocelový válcovaný nosník I100, délky 1600mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 1ks
I140, dl. 1,1m	Ocelový válcovaný nosník I140, délky 1100mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 17ks
I140, dl. 1,6m	Ocelový válcovaný nosník I140, délky 1600mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 40ks
I140, dl. 2,1m	Ocelový válcovaný nosník I140, délky 2100mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 3ks
I140, dl. 3,1m	Ocelový válcovaný nosník I140, délky 3100mm uložený do kapes ve zdivu, celkem 3ks
PŘ-115/71/1000	Keramický překlad nenosný (nízký), šířky 115mm, celková délka 1000mm, počet:18 KS

LEGENDA:
(nové prvky)

H	zastřešení rampy, dřevěná konstrukce, dřevěné sloupky 140/140mm uložené na základu, pozednice podepřená sloupkem zastřešení bezpečnostní sklo - více viz detail, dřevo opatřeno silnovrstvou lazurou v odstínu hnědošedá
P1	parapet vnější, FeZn plech s polyesterovou povrch. úpravou v odstínu hnědá
K1	víceuvrstvý izolovaný komín s tenkostěnnou keramickou vložkou bez zadního odvětrání, určený pro pevná paliva, průměr vnitřní vložky 180mm - tenkostěnná keramická vložka s hrdlovými spoji, vnější rozměr komínu 360/360mm - tvárnice z lehčeného betonu, provoz - podtlak (třída N1), výška komínu 8,6m (výška min. 600mm nad hřeben)- z toho 1,6m nad střechou, součástá veškeré příslušenství (vybírací a revizní otvory, komínová stříška, ... atd.) komín založen v místě stávajícího ubouraného komínu. Umístění nového komínu nutné vyměřit v závislosti na dřevěných prvcích krovu - **min. vzdálenost mezi dřevěným prvkem a komínem 50mm**
K2	víceuvrstvý izolovaný komín s tenkostěnnou keramickou vložkou bez zadního odvětrání, určený pro pevná paliva, průměr vnitřní vložky 250mm - tenkostěnná keramická vložka s hrdlovými spoji, vnější rozměr komínu 480/480mm - tvárnice z lehčeného betonu, provoz - podtlak (třída N1), výška komínu 8,3m (výška min. 650mm nad úrovní hřebene)- z toho 2,3m nad střechou, součástá veškeré příslušenství (vybírací a revizní otvory, komínová stříška, ... atd.) komín založen na nový základ. Umístění nového komínu nutné vyměřit v závislosti na dřevěných prvcích krovu - **min. vzdálenost mezi dřevěným prvkem a komínem 50mm**
DL1	dlažba betonová chodníková, čtvercová 300/300mm, výšky 50mm, uložena na
DL2	dlažba betonová čtvercová chodníky 400/400mm
DL3	dlažba betonová čtvercová příjezd 400/400mm
OB1	betonový obrubník chodníkový zapuštěný do dlažby, oddělující prostor pro pěší
OB2	betonový obrubník, chodníkový, šířka 150mm, výška 250mm, osazený do betonového lože
EL1	nové venkovní elektro skříň, nové umístění kvůli terase do výšky 1,2m nad její podlahu, více viz samostatná část PD (elektroinstalace)
VR	vrata, dvoukřídlá, ocelový rám s dřevěnou výplní, vzhled totožný se zábradlím, křídla kotvená na ocelové sloupky pomocí standardních závěsů, manuální otevírání, šťítové kování, klika-klika, aretace křídel v otevřeném stavu při využívání KD
OP1	stávající okapový systém, zpětná montáž po přespádování žlabu na opačnou stranu, materiál: FeZn
OP2	stávající okapový systém, zpětná montáž, přesazení na nově prodloužené krokve, odpad ponechán na stejném místě materiál: FeZn
OP3	stávající okapový systém + doplnění v části přístavby, okap vyspádovány do prostoru mezi rampu a schodiště
OP4	nový okapový systém, žlab r.š. 330mm, odpad DN 120mm
M	skleněná markýza zastřešení, 1200/600mm, žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce + bezpečnostní čiré sklo, kotvena do stěny, osazena ve výšce 2100mm nad přilehlou komunikací
ZA1	zábradlí kolem terasy výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, madlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 9,1m
ZA2	zábradlí schodišťové výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, madlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 3,3m
ZA3	zábradlí přístupové rampy výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, 2xmadlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, vodicí madlo ve výšce 150mm nad podlahou, druhé madlo ve výšce 700mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 17m
ZA4	zábradlí přístupové rampy do knihovny výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, 2xmadlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, vodicí madlo ve výšce 150mm nad podlahou, druhé madlo ve výšce 700mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 19,5m
ZA5	zábradlí schodišťové výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, madlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 9,5m
ZA6	2x madlo nad rampami, kotvené do stěny budovy ve výšce 700 a 900mm, délka 14m a 7,5m
ZA7	zábradlí kolem schodiště do sklepa výšky 900mm, kotvené shora, svislé členění výplně (mezera max. 120mm), sloupky zábradlí - ocelový hranatý profil 40x20mm, výplň zábradlí - ocelový hranatý profil 20x20mm, madlo zábradlí - ocelové hranaté 25x50mm, barva dle vzorníku RAL - odstín šedá, délka 4,0m
DP1	dilatační profil rovný pro klasické omítky včetně výztužné síťoviny
DP2	dilatační profil rohový pro klasické omítky včetně výztužné síťoviny

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO:
- Cihelné a smíšené zdivo různých tlouštěk

OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO:
- Zdivo z cihelných tvárnic tl. 440mm na lepidlo vybraného výrobce zdiva, 440/248/249mm, pevnost tvárnic P15

OSTATNÍ:
- Zazdívky a vyrovnání ostění po vybourání oken a dveří, zazdívky otvorů z cihel plných na maltu vápenocementovou
- Sokl budovy - cementovláknité desky tl.6 mm se 100% barevnou akrylátovou krycí vrstvou v odstínu grafitové, hliníková podkonstrukce, kotvení pomocí nýtů
- Soklová dekorativní omítka na stěnách rampy
- Soklová dekorativní omítka na provětrávané předstěně z cementovláknitých desek

poznámky:
- prostory půdy budou vyčištěny od nánosů ptačího trusu, sutě a nevhodného materiálu, dřevěné prvky budou mechanicky očištěny a zkontrolován jejich stav
- narušené prvky, nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesařskými spoji bez použití současných spojovacích prostředků (hřebíků, vrutů, ...apod.) (způsob spojování prvků uveden v detailech)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísni a hmyzu
- DOJDE-LI K VÝMĚNĚ PRVKŮ:
  - řezivo - použít třídy S10 (C24),HOBLOVANÉ, ČSN 732824 -1 (EN 338),smrk vlhkost 20%
  - výkres neobsahuje pomocné konstrukce
  - řezivo impregnovat bezbarvě- typové označení (Fb, B, Ip, P)D dle ČSN 490600-1
  - délky je nutné ověřit podle skutečnosti, PROFILY UVEDENY PO ZHOBLOVÁNÍ !!
  - uvažovány čisté délky !!! - přidat na prořez dle zvyklostí dodavatele , čepy apod.
- před započetím prací na fasádě je nutno zkontrolovat soudržnost omítek na celé budově, nesoudržná omítka nebo omítka obsahující soli a výkvěty bude odstraněna (takktéž v okolí nesoudržných míst a do výšky min 500mm nad úroveň vlhké omítky), v místech, ve kterých dojde k jejímu otlučení bude zkontrolován její podklad, ten musí být suchý, soudržný a únosný.
- plocha fasády bude očištěna - mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou
- rovinnost nové fasády nesmí vykazovat větší tolerance, než stanovuje ČSN 73 2901. Tolerována je odchylka menší než 10mm na 2m délky (měřeno latí). Pokud povrch tento parametr nesplňuje, je nutné použít vyrovnávací vrstvu.
- výplně otvorů se opatří krycí fólií
- demontují se klempířské prvky, štítky, světla a ostatní prvky či konstrukce uvedené v PD
- dojde ke stavbě lešení s dostatečným odstupem od fasády
- obyvatelé, pracovníci či návštěvníci budou upozornění na probíhající práce a poučeni o bezpečnosti při probíhajících stavebních úpravách
- během realizace je třeba opatřit lešení síťovinou, aby se zabránilo přímému působení slunce, deště či silného větru na fasádu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	**Jiří Urbánek** a synové — projektová činnost ve výstavbě, Hrazdiči 70, Předmí Ptákovice, 386 01 Strakonice, tel. 602 427 317, DIČ: CZ6006130031
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský	IČ: 735 52 771
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		DATUM: 09/2017
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba garáže a skladů) - Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice -na parcele: st. 1, v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic		STUPEŇ: DSP, DPS
PŮDORYS 1.NP - nový stav		MĚŘÍTKO: 1:50
		FORMÁT: -
		D.1.1 — **11**