


Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	<div>S-pro servis s.r.o.</div> <div>Pivovarská 1272</div> <div>388 01 Blatná</div> <div>Tel.: 775 752 294</div> <div>IČ 060 16 910</div> <div>  <b>S-PROSERVIS</b> </div>	
Vypracovali	Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Yvetta Švecová Ing. arch. Kateřina Řebřínová		
Investor	Město Horažďovice, IČ 00255513 Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		
<b>Stavba</b> <b>HORAŽĎOVICE, REVITALIZACE</b> <b>SÍDLIŠTĚ ŠUMAVSKÁ - POD</b> <b>VODOJEMEM, 2. ETAPA</b>		Datum	08/2018
		Stupeň PD	PDPS
Část PD	<b>B – STAVEBNÍ ČÁST</b> <b>SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY</b> <b>Technická zpráva</b>	Číslo paré	

### **Technická zpráva**

#### **a) identifikační údaje objektu**

název stavby: **HORAŽĎOVICE, REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM, 2. ETAPA**

stavební objekt: **SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Zodpovědný projektant: Ing. Oldřich Slováček  
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná  
ČKAIT 0101010

Komunikace, stav. úpravy: Ing. Matěj Slováček, IČO 04065875  
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

Ing. arch. Kateřina Řebřínová, IČO 73548910  
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

MgA. Eva Yvetta Švecová, IČO 04885074  
Na Bílé husi 680, 388 01 Blatná

#### **b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení**

Navrhované řešení vychází z vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Změnou oproti vydaným povolením je odstranění herní plochy pro malé děti mezi objekty č.p. 779, 780 a č.p. 793, 794 včetně mobiliáře dle požadavku investora.

Stavební objekt řeší objekty mobiliáře:

##### **A1 – STANOVIŠTĚ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU**

Typové přístřešky na komunální, eventuálně separovaný odpad.

Zpevněná plocha o rozměrech 4 x 2,2 m z betonové dlažby + krytý přístřešek pro umístění kontejnerů včetně základové konstrukce.

Typ přístřešku: např. Modular 3-00

Pro kotvení přístřešku je nutné použít patku pod každou stojnu přístřešku.

Stávající přístřešky na komunální odpad budou odstraněny, včetně základové konstrukce.

Umístění je zřejmé z výkresové části dokumentace – výkresu B.1.1 – situace

##### **A2 – SUŠÁKY NA PRÁDLO**

Ocelová konstrukce na základových patkách.

Patky je nutno založit do nezámrzné hloubky.

Stávající sušáky na prádlo budou odstraněny, včetně základové konstrukce.

Umístění je zřejmé z výkresové části dokumentace – výkresu B.1.1 – situace

##### **T2 – ODPADKOVÝ KOŠ**

Typový prvek.

Umístění je zřejmé z výkresové části dokumentace – výkresu B.1.1 – situace

### POKLOP – VSTUP DO SKLEPA

Sklep se nachází mezi domy č. p. 782 a 793. V současné době je přístupný z objektu, ale na požadavek investora je navrženo vybudování přístupu z exteriéru, a to formou poklopu u domu č. p. 782. Viz. výkresová část.

Navrhovaný postup:

Po obnažení stropu (odstranění zasypu) bude provedeno odstranění krycí mazaniny a izolace proti vodě v rozsahu dle návrhu.

Do stropu bude proříznut otvor 1,0 x 1,0 m (s vyloučením bouracích prací pomocí techniky, působící otřesy). Vyřezávaný prvek o očekávané hmotnosti 500 kg bude fixován shora (kotvy) zvedací technikou pro vyloučení jeho pádu do sklepa.

Otvor bude následně začištěn.

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici podklady (původní PD) bude zajištěn strop při řezání otvoru podpůrnými bárkami tak, aby bylo případně umožněno vyzdění podpůrných pilířů 45 x 45 cm a instalace průvlaku.

Po vyříznutí otvoru a provedeném pasportu stavu konstrukce bude provedeno statické posouzení stropu v místě otvoru a na základě tohoto posudku bude rozhodnuto o případné úpravě (základní návrh - dva sloupy + průvlak).

Po obvodu otvoru bude zřízena zeď z bet. cihel tl. 30 cm do výšky očekávané nivelety s odečtem potřebné výšky pro osazení poklopu. Po vnějším líci zdi bude zřízena izolace proti vlhkosti s ochrannou obezdívkou z VPC cihel; budou provedeny detaily ve spodní části (navázání izolace) a v místě osazení poklopu. Po osazení poklopu bude provedena ochranná bet. mazanina.

Po dobu provádění prací bude zajištěn otvor proti pádu a bude zajištěn sklep proti pohybu osob.