



Výpis oken a dveří:

O2

okno dřevěné, kruhové, průměr 900mm, počet: 7 ks

O3

okno dřevěné, 2400/1600mm, počet: 2 ks

O4

balk. sestava, 1600/1600 + 800/2400mm, počet: 32 ks

O5

balk. sestava, 1600/1600 + 800/2400mm, počet: 32 ks

O6

balk. sestava, 2400/2400mm, počet: 6 ks

D1 L

dveře dřevěné vstupní, požární odolné, 900/1970mm, počet: 7ks

D1 P

dveře dřevěné vstupní, požární odolné, 900/1970mm, počet: 6ks

pozn.

Počet kusů je uveden pro celý objekt !

SKLADBA KONSTRUKCÍ:

S01

vnitřní štuková omítka tl.10mm

S02

stěna z prostého betonu tl.400mm

S03

tvrdý EPS tl. 50mm

S04

cihelná přízdívka

S05

vnitřní štuková omítka tl.10mm

S06

stěna z prostého betonu tl.400mm

S07

tvrdý EPS tl. 50mm

S08

cihelná přízdívka

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

číslo místn.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOŠKA (m²)	POVRCH PODLAHY
4.01	CHODBA	98.30	KERAM.DLAŽBA
4.02	RAMPA	51.87	PENÍKOVÁ GUMA S PROTI-SKLÚZNOU ÚPRAVOU
4.03	VÝTAH	2.75	
4.04	POŽARNÍ SCHODIŠTĚ	9.30	
4.05	POŽARNÍ SCHODIŠTĚ	9.30	
4.06	KLUBOVNA	53.38	KERAM.DLAŽBA
4.07	LODŽIE	11.52	STĚRKA
A1 – GARSONIERA 7x			
4.08	PŘEDSÍŇ	3.05	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.09	KOUPELNA + WC	3.68	KERAM.DLAŽBA
4.10	OBYTNÁ MÍSTNOST	18.98	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.11	LODŽIE	5.76	STĚRKA
A2 – GARSONIERA 2x			
4.08	PŘEDSÍŇ	3.37	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.09	KOUPELNA + WC	3.68	KERAM.DLAŽBA
4.10	OBYTNÁ MÍSTNOST	19.82	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.11	LODŽIE	5.76	STĚRKA
A3 – GARSONIERA 1x			
4.08	PŘEDSÍŇ	3.05	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.09	KOUPELNA + WC	3.68	KERAM.DLAŽBA
4.10	OBYTNÁ MÍSTNOST	19.61	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.11	LODŽIE	5.76	STĚRKA
A4 – GARSONIERA 1x			
4.08	PŘEDSÍŇ	3.05	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.09	KOUPELNA + WC	3.68	KERAM.DLAŽBA
4.10	OBYTNÁ MÍSTNOST	17.92	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.11	LODŽIE	5.76	STĚRKA
A5 – GARSONIERA 1x			
4.08	PŘEDSÍŇ	3.05	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.09	KOUPELNA + WC	3.68	KERAM.DLAŽBA
4.10	OBYTNÁ MÍSTNOST	19.82	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.11	LODŽIE	5.76	STĚRKA
B1 – BYT 2x			
4.12	PŘEDSÍŇ	5.41	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.13	KOUPELNA + WC	4.78	KERAM.DLAŽBA
4.14	ŠATNA	3.68	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.15	KUCHYNĚ	19.26	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.16	OBYTNÝ POKOJ	19.32	POVLAKOVÁ KRYTINA
4.17	LODŽIE	11.52	STĚRKA

Legenda materiálů:

zdivo z tvárnice iso-span 30/7 (tl.300 mm)

zdivo z tvárnice iso-span 20/0, 30/0 (tl.200 mm a 300mm)

zdivo příček tl. 100mm a 150mm z dvouděrových příčekovek Pk-CD (290x140x65mm)

železobeton

odstraňované konstrukce, bourací práce

LEGENDA:
(demonťaz pro zpětné použití, úprava)

ST dělicí dřevěná stěna mezi balkony, kotvená do podlahy a do stěny, demonťaz pro zpětné použití, zkrácení dle tloušťky KZS

ZA zastíhující dřevěná žaluzie, posuvná po zábradlí a zavěšená v kolejničce pod balkonovou deskou, rozměr 1200/1400mm, demonťaz pro zpětné použití, celoplošné obroušení, výměna poškozených prvků, celoplošný nátěr, zpětná montáž po osazení zábradlí, celkem 69 ks

ZB zábradlí lodžie, ocelová nosná konstrukce kotvená shora do podlahy, výplň zábradlí z vodostavební překližky, demonťaz zábradlí pro zpětné použití, odřiznutí kotvení patek sloupků zábradlí a jejich náhrada za nové (viz detail)

EL venkovní zásuvka na lodžích, odsazení dle tloušťky KZS

SC1 ocelové únikové schodiště kotvené do fasády, demonťaz zábradlí a podlahových pororostů pro zpětné použití, odstranění schodišťových ramen a spojovací podesty, obroušení nátěru ponechaných částí, odsazení (prodloužení nosných konzol) od fasády dle tloušťky KZS

SC2 ocelové únikové schodiště kotvené do fasády, demonťaz zábradlí a podlahových pororostů pro zpětné použití, odstranění schodišťových ramen a spojovací podesty, obroušení nátěru ponechaných částí, odsazení (prodloužení nosných konzol) od fasády dle tloušťky KZS, schodiště do 1.PP ponecháno

LEGENDA:
(demonťaz do suti)

P1 oplechování parapetu

P2 vnitřní parapetní deska

SP lokální oprava nesoudržné spádové vrstvy lodžie

XC odřiznutí a ubourání spádové vrstvy z plastbetonu, odřezávání horního líce betonu pro osazení nové plechové okapnice

SKLADBA KONSTRUKCÍ:

S01

vnitřní štuková omítka tl.10mm

S02

zdivo z tvárnice iso-span 30/7 (tl.300 mm)

S03

venkovní omítka tl.15mm

S04

vnitřní štuková omítka tl.10mm

S05

stěna z prostého betonu tl.400mm

S06

tvrdý EPS tl. 50mm

S07

cihelná přízdívka

poznámky:

- Před započítáním prací je nutno zkontrolovat podklad, ten musí být suchý, soudržný a únosný. Konstrukce musí být zabaveny prachy a volných částic. Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem, se musí odstranit. Mechanické vlastnosti jednotlivých konstrukcí je nutné prověřit odtřovými zkouškami.
- Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou
- Podklad nesmí vykazovat větší tolerance, než stanovuje ČSN 73 2901. Tolerována je odchylka menší než 10mm na 2m délky (měřeno lať). Pokud povrch tento parametr nespĺňuje, je nutné použít vyrovnávací vrstvu.
- Před zahájením provádění certifikovaného zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti související s fasádou (výměna oken apod.).
- Výplně otvorů se opatří krycí fólií
- Demontují se veškeré klempířské prvky, štítky, světla a ostatní prvky či konstrukce uvedené v PD
- Dojde ke stavbě lešení s dostatečným odstupem od fasády s přihlédnutím k tloušťce KZS
- Obyvatelé, pracovníci či návštěvníci budou upozorněni na probíhající práce a poučeni o bezpečnosti při probíhajících stavebních úpravách

Technologické podmínky při provádění ETICS

- Je nutné postupovat podle pokynů udaných výrobcem ETICS, technický dozor bude informován o vybraném systému

- Během realizace je třeba opatřit lešení síťovinou, aby se zabránilo přímému působení slunce, deště či silného větru na fasádu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	Jiří Urbánek a synové projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přírodní Pálkovic, 386 01 Strakonice tel: 802 427 317 DIČ: CZ0006130031
OBECE/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský	
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	IČ: 735 52 771	DATUM: 05/2018
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ULICI PALACKÉHO, HORAŽĎOVICE	STUPEŇ: DSP	MĚŘÍTKO: 1:100
	FORMÁT: 1050x297	
<div>-na parcele: st.1566, 813/15, vše v k.ú. Horažďovice</div> <div>PŮDORYS 4.NP - stávající stav</div>		