


Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	<p>S-pro servis s.r.o.</p> <p>Pivovarská 1272</p> <p>388 01 Blatná</p> <p>Tel.: 775 752 294</p> <p>IČ 060 16 910</p> 	
Vypracovali	Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Yvetta Amatya Ing. arch. Kateřina Řebřínová		
Investor	Město Horažďovice, IČ 00255513 Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		
Stavba	HORAŽĎOVICE, REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM, 3. – 4. ETAPA	Datum	10/2018
		Stupeň PD	PDPS
Část PD	B – STAVEBNÍ ČÁST SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY Technická zpráva	Číslo paré	

Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

název stavby: **HORAŽĎOVICE, REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM, 3. – 4. ETAPA**

stavební objekt: **SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Zodpovědný projektant: Ing. Oldřich Slováček
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
ČKAIT 0101010

Komunikace, stav. úpravy: Ing. Matěj Slováček, IČO 04065875
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

Ing. arch. Kateřina Řebřínová, IČO 73548910
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

MgA. Eva Yvetta Amatya, IČO 04885074
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Navrhované řešení vychází z vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení a z vydaného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením. Rozmístění navržených prvků a prvků k odstranění je znázorněno ve výkrese B.1.1 – SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY – SITUACE.

Stavební objekt řeší objekty mobiliáře:

A1 – PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY

Typové přístřešky na komunální, eventuálně separovaný odpad.

Jsou navrženy stejné prvky, jako byly použité v předchozích etapách sídliště, tzn. např. typ Modular 3-00. Pro kotvení přístřešku je nutná patka pod každou stojnou přístřešku.

Stávající přístřešky na komunální odpad budou odstraněny, včetně základové konstrukce.

Stávající prvky k odstranění

stávající přístřešky na komunální odpad v etapě č. 3 0 ks

stávající přístřešky na komunální odpad v etapě č. 4 7 ks

Nově navržené prvky

počet prvků v etapě č. 3 0 ks

počet prvků v etapě č. 4 5 ks

A2 – SUŠÁKY NA PRÁDLO

Ocelová konstrukce na základových patkách.

Patky je nutno založit do nezámrzné hloubky.

Stávající sušáky na prádlo budou odstraněny, včetně základové konstrukce.

Stávající prvky k odstranění

stávající sušáky na prádlo v etapě č. 3 3 ks

stávající sušáky na prádlo v etapě č. 4 3 ks

Nově navržené prvky

počet prvků v etapě č. 3 1 ks

počet prvků v etapě č. 4 3 ks

A4 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Dětské hřiště s povrchem z mlatu o rozměru 19,90 x 11,57 m, umístěné na pozemcích parc. č. 832/17 a 832/40 v k.ú. Horažďovice.

Navržené prvky na dětském hřišti:

T1 – parková lavička, typový prvek

T3 – prvek hřiště – vertikální prolézačka

T4 – prvek hřiště – pískoviště s krytem

T5 – prvek hřiště – pružinové houpadlo

T6 – prvek hřiště – pružinové houpadlo

T7 – prvek hřiště – dvojitá řetězová houpačka

Rozmístění navržených prvků v rámci hřiště je zřejmé z výkresu B.1.2.3 – SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY – A4 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ. Každý z prvků hřiště je znázorněn na samostatném výkresu.

Konstrukce mlatového povrchu hřiště

Lomové výsivky		ČSN 73 6131		
Štěrka 32/63 s výplňovým kamenivem	VŠ	ČSN 73 6121	100	mm
Štěrkoдрť 0/63	ŠDA	ČSN 73 6126-1	200	mm
Konstrukce celkem			300	mm

T1 – PARKOVÁ LAVIČKA

Navržen typový prvek, použitý v předchozích etapách rekonstrukce sídliště.

Nově navržené prvky

počet prvků v etapě č. 3 6 ks (umístěné v rámci A4 – dětské hřiště)

počet prvků v etapě č. 4 4 ks

T2 – ODPADKOVÝ KOŠ

Navržen typový prvek, použitý v předchozích etapách rekonstrukce sídliště.

Nově navržené prvky

počet prvků v etapě č. 3 2 ks

počet prvků v etapě č. 4 2 ks