


KLADÉČSKÉ SCHÉMA VODOVODU



SZ

- + PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
- + ZEMNÍ SOUPRAVA
- + POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLAD. DESKOU
- + ORIENTAČNÍ TABULKA NA SLOUPKU

H

- + HYDRANT P-PODZEMNÍ
- + S AUTOMAT. ODVODŇOVÁNÍM PŘI UZAVŘENÍ
- + SE VSAKOV. KOŠEM NEBO HYDRANT. DRENÁŽÍ
- + POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLAD. DESKOU
- + ORIENTAČNÍ TABULKA NA SLOUPKU

LN

- + LEMOVÝ NÁKRUŽEK POLYETYLÉNOVÝ
- + TOČIVÁ PŘÍRUBA LITINOVÁ
- + TĚSNĚNÍ A ŠROUBY

PŘÍPOJKA

- + NAVRTÁVACÍ PAS
- + PŘÍPOJKOVÝ UZÁVĚR
- + ZEMNÍ SOUPRAVA
- + POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLAD. DESKOU

PE - 110 (řad)

- + POTRUBÍ PE 110/6.6 MATERIÁL PE100 PN10

PE - 63 (přípojky)

- + POTRUBÍ PE 63/3.8 MATERIÁL PE100 PN10

veškeré armatury a tvarovky jsou min. pro PN10
 součástí potrubí je vytyčovací vodič CY 6 a výstražná fólie
 pro přírubové spoje budou použity pozinkované šrouby s vazelínou
 na lomech budou betonové bloky 700/700/700 mm
 materiál bude odpovídat svojí kvalitou standartům firmy
 Hawle nebo Vodka (armatury s prodlouženou životností)

SZ - 80	1 KS
PE K - 63 45°	1 KS
LT TP - 80 100 MM	1 KS
LT T - 100/80	1 KS
LT PPL - 80	1 KS
LT X - 100	1 KS
LT X - 50	1 KS
LN - 110	2 KS
LN - 63	1 KS
HP - 80 1.25 M	1 KS
PŘÍPOJKA - 50	1 KS
PE - 110	66 M
PE - 63	8 M