

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĐOVICE

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

tel.: +420 376 547 545, fax.: +420 376 547 529, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Váš dopis č.j. / ze dne:

Číslo jednací: MH/15538/2012

Spisová značka / pořadí: MH/15538/2012/03

Vyřizuje / linka: Ing. Jitka Vašková / 45

V Horažďovicích, dne: 4.12.2012

ČEVAK a.s.

Ing. Jan Šauer

Severní 8/2264

370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

IČ: 002 55 513

CZ-NACE: 841100

povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výústí (dále jen VKV) z kanalizace pro veřejnou potřebu **obce Horažďovice**, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona v souladu s ustanovením § 38 odst. 8 a 12 vodního zákona do vod povrchových, v obci Horažďovice, k.ú. **Svaté Pole u Horažďovic**,

z VKV 1:

na pozemku p.č. 267, a to do bezejmenného vodního toku IDVT 10246570, který je pravostranným přítokem Otavy, č.h.p. 1-08-01-111, souřadnice S – JTSK: X= 1121762, Y= 805609, ř. km. 0,8

počet EO: 25

v množství:	Qprům.	0,10 l/s
	Qmax.	0,20 l/s
	Qmax.	540 m ³ /měs
	Qmax.	3 200 m ³ /rok

v kvalitě:

	„p“(mg/l)	„m“(mg/l)	roční bilance (t/rok)
BSK ₅	110	220	0,25
CHSK _{cr}	440	660	1,00
NL	200	280	0,47

Na dobu **od 1.1.2013 do 31.12.2022.**

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod	splaškové, po předčištění v septicích a DČOV
Druh recipientu	vodní tok
Související vodní díla	stoková síť

Povolení vypouštění odpadních vod je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 vodního zákona a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů vázáno na splnění následujících podmínek a povinností:

1. Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna minimálně 2x ročně v intervalu 6 měsíců z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných vzorků získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut v poslední spojně šachtě na kanalizaci (u objektu pily) Svaté Pole v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr} a NL. Měření jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových bude zajišťováno oprávněnou laboratoří.
2. Ve stejné četnosti 2x ročně v intervalu 6 měsíců bude zároveň prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod z VKV 1. Vzhledem k tomu, že u VKV 1 není osazeno měrné zařízení pro odečet okamžitého průtoku odpadních vod, bude množství vypouštěných odpadních vod stanoveno výpočtem z počtu připojených obyvatel * 0,15 m³/den.
3. Jedenkrát ročně, vždy do konce února následujícího roku, budou výsledky rozborů vzorků odpadních vod za uplynulý rok spolu s vyhodnocením kvality a množství odpadních vod předávány zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
4. Měření jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových bude zajišťováno oprávněnou laboratoří.
5. Rozbor sledovaných ukazatelů bude proveden podle analytických metod schválených pro stanovení ukazatelů znečištění v akreditované laboratoři.
6. Emisní limity „p“ (přípustné) budou dodrženy, pokud za období 1 kalendářního roku povolený limit „p“ překračuje max. 1 vzorek.
7. Na kanalizaci nesmí být napojeny přepady ze žump na vyvážení (žumpy musí být nepropustné a pravidelně vyváženy). Septiky zaústěné do uvedené kanalizace budou vyváženy jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užité výšky, nejméně však 1 x ročně. Při vyvážení septiku je nutno ponechat asi 0,15 m vrstvu vyhnílého kalu k naočkování. DČOV budou provozovány dle provozního řádu.
8. Bude zpracován kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu stanovených limitů znečištění a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení do 31.03.2013.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 31.10.2012 pod č.j. MH/15538/2012 žádost města Horažďovice zastoupeného na základě smlouvy společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 608 49 657, za kterou je oprávněn činit úkony Ing. Jan Šauer, o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Horažďovice, k.ú. Svaté Pole.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a to:

- Situaci širších vztahů
- Kopii katastrální mapy se zákresem místa vypouštění odpadních vod
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p. k požadovanému vypouštění odpadních vod
- Návrh množství vypouštěných odpadních vod
- Návrh limitů vypouštěných odpadních vod
- Smlouva o provozování kanalizačních sítí ve vlastnictví města Horažďovice
- Laboratorní rozbor vzorku
- Plná moc

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení i dotčeným úřadům zahájení správního řízení pod č.j. MH/16492/2012 ze dne 19.11.2012, s upozorněním, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námítky popř. důkazy uplatnit ve lhůtě 10 dnů, jinak k nim nebude přihlédnuto. V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky.

Při vodoprávním řízení byl projednán návrh množstevních a emisních limitů vypouštěných odpadních vod, omezení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod dle vodního zákona, četnost kontroly jakosti vypouštěných odpadních vod a způsob měření množství vypouštěných odpadních vod. V rámci vodoprávního řízení byl posouzen vliv vypouštěných odpadních vod na recipient kombinovaným přístupem.

Při místním šetření konaném dne 14.08.2012 v rámci vodoprávního řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z k.ú. Svaté Pole, které bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí žádosti bylo zjištěno, že dosavadní několikaleté místo vzorkování na vyústění kanalizace do již zatrubněné části potoka (cca 3 – 4 m za počátkem zatrubnění) je velmi těžko přístupné a silně ovlivněno potoční vodou (dosavadní výsledky charakterizují množstevně i jakostně spíše směs odpadní a povrchové vody).

Místním šetřením byla ověřena možnost odběru vzorku vody v poslední spojně šachtě na kanalizaci v těsném sousedství objektu pily, kde však kvůli hloubce více než 2,5 m a průměru šachty 0,6 m není proveditelné pravidelné měření průtoku. Bylo tedy projednáno, že provádění vzorkování bude pouze v období sucha, kdy objem odpadních vod bude stanoven paušálně výpočtem z počtu připojených obyvatelstva denní produkce 0,15 m³/osobu a den. (z toho 0,1 splaškových a 0,05 balast a deště).

V novém vzorkovacím místě byl odebrán vzorek, který je podkladem pro toto rozhodnutí. Vzorek překračuje dříve povolené emisní limity. Nový emisní limit je stanoven na zhruba stejné bilanční hodnoty, ale nižší objemy a vyšší koncentrace.

Povodí Vltavy ve svém stanovisku č.j. 56258/2012-143 ze dne 24.10.2012 neuplatnilo žádné podmínky.

Podmínky č. 1, 2, 3, 4 a 5 byly stanoveny vodoprávním úřadem v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Četnost vzorků byla stanovena v souladu s přílohou 4 NV 61/2003 Sb.

Podmínka č. 6 byla uložena vzhledem k tomu, že v nařízením vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů není uveden počet možných překročení při četnosti vzorků 1-3 za kalendářní rok.

Podmínka č. 7 je stanovena vodoprávním úřadem k řádnému provozování kanalizace.

Podmínka č. 8 byla uložena z důvodu změny emisních limitů v tomto rozhodnutí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích a z hlediska plánů daných Plánem hlavních povodí ČR a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy bylo zjištěno, že vypouštěním odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu za výše uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů.

Četnost prováděných rozborů a typ vzorku byly stanoveny v souladu s Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Jitka Vašková
vedoucí odboru ŽP

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Horažďovice, Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice zastoupené na základě smlouvy společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, za kterou je oprávněn činit úkony Ing. Jan Šauer,

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Vltavy s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice

Vypraveno dne: viz. otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj na obálce datové zprávy