

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
KN 01 7.ETAPA	celkový půdorysný rozměr 15,0 x 6,5 m viz výkres	<p>nové schodiště (průchod na náměstí)</p> <p>nové schodiště do průchodu na náměstí , vstup do sousedního objektu "konšské schody" kamenné stupně, podesta dlažba materiál - žula, jemně pemrlováno rozměry stupně 10x 170 + 31/1500 mm</p> <p>základy - betonové pasy, od objektů odděleno nopovou izolací vnější pohledová stěna - kyklopské zdivo, kotveno do bet. stěny</p> <p>(zábradlí z ocelové pásovin, výplň síť z nerezového lanka) ZN/15 sloupky opatřeny grafitovou barvou</p> <p>všechny materiály a prvky nutno odsouhlasit dle vzorku</p>		1			1
KN 02 4.ETAPA	celkový půdorysný rozměr 4,0 x 1,8 m viz příloha schodiště - SCH 2	<p>nové kamenné stupně s rampou</p> <p>kamenné stupně, včetně podesty a rampy rozměry stupně 2x 155/300 mm, 6,0 bm podesta a rampa kamenné desky tl. 100-250mm, 7,5 m2</p> <p>materiál - žula, jemně pemrlováno</p> <p>po obvodu betonový základ š.300mm, hl.500mm. štěrkový podsyp 100mm.</p> <p>všechny materiály a prvky nutno odsouhlasit dle vzorku</p>		1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
KN 03		kamenný práh					
7.ETAPA		kamenný práh nový DR/01, 1x 150/300/1150 mm		1			1
4.ETAPA		kamenný práh nový DN/62L 1x 160/150/ 1100 mm		1			1
	nutno zaměřit	materiál - žula, jemně pemrlováno					
KN 04		stupeň (obloukový) (vstup do muzea/divadla)					
11.ETAPA		stupeň 2x 160/330 mm, do oblouku dl. 4,7 + 7,8		12,5 bm			12,5 bm
		materiál - žula, jemně pemrlováno					
KN 05a		schodišťové stupně					
		nové schodišťové stupně 3x153/320 mm, dl. 1,1m		1			1
05b		nové schodišťové stupně 4x170/300 mm, dl. 2,2m		1			1
4.ETAPA	nutno zaměřit	materiál - žula, broušený povrch, hydrofobizovat					

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
KN 06 13.ETAPA	 nutno zaměřit	okapní chodník SV křídlo, východní a severní průčelí kamenné desky 400-600/500 mm, dl. 70 bm materiál - žula, jemně pemrlováno		70 bm			70 bm
KN 07 11.ETAPA		kamenné desky - nášlapy desky, placáky nepravidelných tvarů tl. ~60-100mm, položit na štěrkový podsyp 100mm plocha 20 m2 materiál: žula,(pískovec) příp. druhotně použitý kámen		1			1
KN 08 11.ETAPA		nová socha nová socha, vč. kamenného soklu bude předmětem samostatného návrhu betonový základ: 1,5x1,5m hl. 1,0m podkladní beton 100mm, štěrkový podsyp 100mm		1			1
	<p>U složitějších prvků dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby, a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami bude zahájena výroba.</p> <p>Před zahájením výroby nových prvků bude výrobcem předložen vzorový kus, včetně povrchové úpravy, a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami bude zahájena výroba.</p>						